

# 无锡调心滚子轴承21320

产品名称	无锡调心滚子轴承21320
公司名称	无锡市易通轴承有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:无锡易通YT 型号:无锡调心滚子轴承21320 类型:圆柱滚子轴承
公司地址	中国 江苏 无锡市惠山区 惠山堰桥
联系电话	86 0510 83763182 18912372962

## 产品详情

品牌	无锡易通YT	型号	无锡调心滚子轴承21320
类型	圆柱滚子轴承	旧型号	53300系列
内径	100 ( mm )	外径	215 ( mm )
厚度	47 ( mm )	额定动载荷Cr	385 ( kN )
额定静载荷C0r	530 ( kN )	重量	8.81 ( kg )
保持架及其材料	N黄铜实体	轴承材料	轴承钢
载荷方向	向心推力	滚动体类型	圆柱滚子
滚动体列数	双列	滚道类型	球面滚道
用途	通用	体积规格	中小型 60 D 115
使用特性	高温	是否标准件	标准件
是否进口	非进口	样品或现货	现货

technical data

参数表：

注解：1．结构、保持架选用w33外圈上有润滑油槽及三个滑孔，与机体结构配合，实现在外部对轴承重润滑k内孔为锥孔。锥度为1：12ctnl对称型滚子，尼龙保持架ca整体黄铜保持架，对称加强型滚子。第二代设计，额定负荷较老结构提高35-40%，适合机械精度较高、高负载等场合下使用。cc钢板部压保持架，对称加强型滚子。第二代设计，额定负荷与ca型相同，适合高转速、高工作温度的条件下使用。mb2片铜保持架，对称加强型滚子，其额定负荷及寿命与ca型相同。2．内部游隙的选用c2紧游隙co基本组游、代号省略c3松游隙，比c0组大c4游隙比c3组大c5游隙比c4组大c9非标游隙(可按用户要求定制)3．套圈高温回火组别s0工作温度可达150 s1工作温度可达200 s2工作温度可达250

