

无锡调心滚子轴承21318

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 无锡调心滚子轴承21318 |
| 公司名称 | 无锡市易通轴承有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:YT 型号:无锡调心滚子轴承21318 类型:圆柱滚子轴承 |
| 公司地址 | 中国 江苏 无锡市惠山区 惠山堰桥 |
| 联系电话 | 86 0510 83763182 18912372962 |

产品详情

| | | | |
|----------|------------|---------|---------------|
| 品牌 | YT | 型号 | 无锡调心滚子轴承21318 |
| 类型 | 圆柱滚子轴承 | 旧型号 | 53300 |
| 内径 | 90 (mm) | 外径 | 190 (mm) |
| 厚度 | 43 (mm) | 额定动载荷Cr | 320 (kN) |
| 额定静载荷C0r | 420 (kN) | 重量 | 6.17 (kg) |
| 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 轴承材料 | 轴承钢 |
| 载荷方向 | 向心推力 | 滚动体类型 | 球面滚子 |
| 滚动体列数 | 双列 | 滚道类型 | 球面滚道 |
| 用途 | 工程机械 | 体积规格 | 中小型 60 D 115 |
| 使用特性 | 高温 | 是否标准件 | 标准件 |
| 是否进口 | 非进口 | 样品或现货 | 现货 |

参数表：

注解：1．结构、保持架选用w33外圈上有润滑油槽及三个滑孔，与机体结构配合，实现在外部对轴承重润滑k内孔为锥孔。锥度为1：12ctnl对称型滚子，尼龙保持架ca整体黄铜保持架，对称加强型滚子。第二代设计，额定负荷较老结构提高35-40%，适合机械精度较高、高负载等场合下使用。cc钢板部压保持架，对称加强型滚子。第二代设计，额定负荷与ca型相同，适合高转速、高工作温度的条件下使用。mb 2片铜保持架，对称加强型滚子，其额定负荷及寿命与ca型相同。2．内部游隙的选用c2紧游隙co基本组游、代号省略c3松游隙，比c0组大c4游隙比c3组大c5游隙比c4组大c9非标游隙(可按用户要求定制)3．套圈高温回火组别s0工作温度可达150 s1工作温度可达200 s2工作温度可达250