

无锡调心滚子轴承21316

产品名称	无锡调心滚子轴承21316
公司名称	无锡市易通轴承有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YT无锡丰元易通 型号:无锡调心滚子轴承21316 类型:调心滚子轴承
公司地址	中国 江苏 无锡市惠山区 惠山堰桥
联系电话	86 0510 83763182 18912372962

产品详情

品牌	YT 无锡丰元 易通	型号	无锡调心滚子轴承21316
类型	调心滚子轴承	内径	80 (mm)
外径	170 (mm)	厚度	39 (mm)
额定动载荷Cr	260 (kN)	额定静载荷C0r	332 (kN)
重量	4.47 (kg)	保持架及其材料	N黄铜实体
轴承材料	轴承钢	载荷方向	向心
滚动体类型	圆柱滚子	滚动体列数	双列
滚道类型	球面滚道	用途	通用
体积规格	小型 28 D 55	使用特性	高温
是否标准件	标准件	是否进口	非进口
样品或现货	现货		

规格与参数

注解：1．结构、保持架选用w33外圈上有润滑油槽及三个滑孔，与机体结构配合，实现在外部对轴承重润滑k内孔为锥孔。锥度为1：12ctnl对称型滚子，尼龙保持架ca整体黄铜保持架，对称加强型滚子。第二代设计，额定负荷较老结构提高35-40%，适合机械精度较高、高负载等场合下使用。cc钢板部压保持架，对称加强型滚子。第二代设计，额定负荷与ca型相同，适合高转速、高工作温度的条件下使用。mb 2片铜保持架，对称加强型滚子，其额定负荷及寿命与ca型相同。2．内部游隙的选用c2紧游隙co基本组游、代号省略c3松游隙，比c0组大c4游隙比c3组大c5游隙比c4组大c9非标游隙(可按用户要求定制)3．套圈高温回火组别s0工作温度可达150 s1工作温度可达200 s2工作温度可达250