

安徽佳航门窗厂家 变压器室门报价 广州变压器室门

产品名称	安徽佳航门窗厂家 变压器室门报价 广州变压器室门
公司名称	安徽佳航智能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县华东建材城C区110栋
联系电话	19955614888

产品详情

目前，我窗行业加工生产标准还是粗线条的、框架式的，缺乏细化条款。在这种情况下，各相关企业在型材制造规格、门窗加工尺寸、门窗结构形状等方面执行着多标准。“多标准”也就是没标准。由此造成的后果是：型材型号繁多，配套产品繁杂(每一种型材都需要相配套的密封胶条、五金件、玻璃等);建筑门窗外形尺寸不固定;门窗结构千差万别等。这种情况造成的损失，涉及重复劳动、效率低下、材料浪费等问题，数目巨大。这种状况在行业发展的初期是可以谅解的，广州变压器室门，但当门窗行业经过20多年的发展仍然是这样，就是极不正常也是不科学的。目前，许多门窗加工企业、型材制造企业、配套件企业认识到执行行业标准化的重要性，并自发地组织起来，通过行业协会牵头，专业变压器室门，执行约定的制造标准。

变压器室门 适用范围

适用于工业与民用建筑的独立的或附设的，封闭式的或敞开式的变压器室外门窗。封闭式变压器室分高式和低式两种，当低式变压器不能满足通风要求时，变压器室门价格多少，应采用高式变压器室。

门型与窗型的编号

变压器室钢门窗分为有门框(YMA)、有窗框(YCA)和无门框(YMB)、无窗框(YCB)两个大类。有框的门窗扇用冷弯薄壁钢管做骨架，用彩钢板做面板。无框的门窗扇用角钢做骨架，用普通钢板做面板。

变压器及配电装置室的门宽及高，变压器室门报价，应按最大运输件加外部尺寸0.3 m。

12、油浸变压器室的内墙宜为砖墙勾缝、刷白，配变电所其他房间为抹灰刷白。

13、配变电所各房间地面宜采用高标号水泥抹面压光或水磨石地面，有通风要求的变压器室和电容器室

, 应采用抬高地坪的方案。

变压器室门选用标准：

民用建筑物内配变电所，变压器室门，应符合下列要求：

高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗，变压器，低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗；长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口，长度大于60m时，应增加一个出口；变压器室、配电室的进出口门应向外开启；

变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施；

安徽佳航门窗厂家(图)-变压器室门报价-广州变压器室门由安徽佳航智能技术有限公司提供。安徽佳航智能技术有限公司（www.ahjhzn.com）在特种建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽佳航一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。