

合肥地暖 合肥震科 品质保障 安装地暖管

产品名称	合肥地暖 合肥震科 品质保障 安装地暖管
公司名称	合肥震科冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长江西路拓基城市广场金座B809-810（长江路与天通路交口）
联系电话	13721020356

产品详情

水地暖和电地暖各自的优缺点:

水地暖的优点:没有辐射,发热平稳,适合老人小孩;地暖管与建筑同寿命;可以提供生活热水;经过20多年发展,维修保养技术成熟。

水地暖的缺点:一、前期安装成本高。二、地面盘管需清洗,一般2~5年清洗一次。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次。

电地暖的缺点:不能提供生活热水,有轻微辐射,电地暖价格,一旦有坏区需全部更换。

电地暖的优点:一、免维护,不需清洗;二、后续保养成本低;三、使用寿命高,合肥地暖,碳晶地暖等理论使用寿命可达50年以上。

以上是以分户式采暖来比较的。如果是集中供暖的话,水地暖则有成本优势,在集中供暖的初次投入中水地暖要低。水地暖比较适用于像北方这样的集中供暖城市,而电地暖适用于南方这样的分户式采暖。

地暖一源两末端。

“一源”即为一个冷热源,利用空气能主机夏季供冷水、冬季供热水。“两末端”指辐射盘管和风机盘管并存的末端系统。两者构成一个以辐射供暖供冷为主,风机盘管为辅的冷暖系统。先启动风盘对流供冷(如室温16左右),再启动辐射冷暖末端,减少围护结构冷热情性,使系统响应快、消除湿热、不结露。

因为空气能地暖是使用空气为能量将水加热,电只是用来带动热泵中压缩机运行的,因此空气能地暖比

电暖所需的电能更少，节能可达75%。家庭使用空气能地暖，不仅舒适、省钱，还可以想开就开，想关就关，供暖时间完全由自己作主。另外，机组无论是主机热源部分，还是室内散热部分，全部做到水电分离，安全无忧；且安装无地理环境限制，灵活方便。相比于电地暖的电缆直接发热和燃气使用来说，安全性更高。

地暖优点。

- 1.舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最1舒适的供暖方式，室内地表温度均匀，室温由下而上逐渐递减，给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流，室内空气洁净;改善血液循环，安装地暖管，促进1新陈代谢。
- 2.高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高，热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制，用户可根据情况进行调控，有效节约能源。
- 3.运行费用低:较其它供暖设备节能约20%，可充分利用低温热水资源或利用电价政策，降低运行费用。
- 4.适应性强:设备不受室外温度的影响，地暖公司，大大延长采暖系统的寿命。
- 5.维护费用低:地板采暖系统采用材料防腐蚀、不生锈管道不会因为生锈而堵塞或流量变化，经混凝土回填后已做入建筑结构层，如果无人为损坏 50 年内不需维护，可以忽略不计。

合肥地暖-合肥震科 品质保障-安装地暖管由合肥震科冷暖设备有限公司提供。合肥震科冷暖设备有限公司（www.hfzkl.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 合肥 的水暖五金等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领合肥震科和您携手步入辉煌，共创美好未来！