

碳钢乙二醇储罐内防腐

产品名称	碳钢乙二醇储罐内防腐
公司名称	杭州拓翔喷涂工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号4幢305室
联系电话	86903569 13989821555

产品详情

碳钢乙二醇储罐内防腐

碳钢储罐储存乙二醇溶剂,一般在常温工作环境下,常温工作的碳钢金属表面采用热喷涂工艺尤其是热喷涂Al涂层进行防护是目前较为传统也是成熟的工艺,只是根据具体的环境,在热喷涂工艺方案实施后要进行封孔处理,封孔剂的选择至关重要.杭州拓翔喷涂工程有限公司是一家专门从事溶剂储罐内防腐的公司.尤其是乙二醇溶剂成功案例已有10年历史.在中石化.化纤.化工得到广泛的使用. 1 喷砂工艺参数钢材表面喷砂除锈,达到国际标准Sa3级,粗糙度Rz60 - 100um; 2.铝涂层设计厚度:180um 3 封孔涂层设计 封孔的涂层厚度为60um; 涂刷封闭树脂次数为2次; 单次厚度为30um; 杭州拓翔喷涂工程有限公司是一家专业从事碳钢溶剂储罐内防腐施工单位.公司对上百种溶剂储罐进行内防腐处理,在全国均有现场施工案例.特别是对乙二醇、甲醇、苯乙烯、醋酸乙烯、丙烯腈、丁酯、异辛酯、苯胺、甘油、甲苯、脱盐水、乙醇、乙苯、二甲苯、乙醇、汽油、柴油等多种碳钢储罐进行内防腐处理.从而真正的达到了一罐多用的效果.为化工、化纤、石油、石化企业大大节约成本。本公司对储罐内热喷涂后再根据具体储存的原料选用适合的封孔剂.既避免了内衬不锈钢焊缝有局部渗漏现象.又大大延长了储罐的使用寿命.