

双向螺旋闸门 中南 焊接

产品名称	双向螺旋闸门 中南 焊接
公司名称	河南中南矿山设备股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中南 连接形式:焊接 主体材料:不锈钢
公司地址	新乡市凤泉区产业集聚区B区
联系电话	0373-2633366

产品详情

品牌	中南	连接形式	焊接
主体材料	不锈钢	公称通径	120 (mm)
适用介质	氧气	材质	不锈钢
密封形式	软密封型	外形	中型
流动方向	单向	零部件及配件	阀体
工作温度	常温	型号	单向 -II

螺旋闸门用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，i 型为手轮，ii 为链轮。单向和双向两种结构形式，Izd 为单向、Izs 为双向。

工作原理：

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。