

## CJ/T2城标1.5mm防渗土工膜多少钱一平米

产品名称	CJ/T2城标1.5mm防渗土工膜多少钱一平米
公司名称	德州宏瑞土工材料厂
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:宏瑞 型号:1.5mm 产地:山东
公司地址	陵城区经济开发区兴国路北首
联系电话	18553455817

## 产品详情

土工膜geomembrane e是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为：低密度聚乙烯（LDPE）土工膜、高密度聚乙烯（HDPE）土工膜和EVA土工膜。

幅宽、厚度规格齐全。2.具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐化学腐蚀性能。

3.优良的耐化学腐蚀性能。4.具有较大的使用温度范围和较长的使用寿命。

5.使用于垃圾填埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及地铁工程等。提交提交

控制HDPE土工膜在土建基层面铺设场地的要求：“四度”1平整度： $\pm 2\text{cm}/\text{m}^2$ ,平整顺直；2

压实度：95%，经碾压后方可在其上铺设土工膜；3纵、横坡度：纵、横向坡度宜在2%

以上，填埋场底部的轮廓边界和结构必须有利于渗沥液的导流；4

清洁度：垂直深度2.50cm内不得有树根、瓦砾、石子、砼颗粒等尖棱杂物。

HDPE土工膜铺设施工气候要求：1气温5—40 为宜，考虑到土工膜的热胀冷缩性，根据经验，天冷时，土工膜的铺设应紧一些；天热时应松弛；但要注意，在夏天应避免中午时的高温。2

风力及雨天：风力超过4级或雨天应停止施工；风小时，宜用砂袋压住土工膜，以利施工。