

# 生产供应各种非标石英加热管加热板

产品名称	生产供应各种非标石英加热管加热板
公司名称	盐城市飞达电器设备厂
价格	10.00/根
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:飞达 型号:多种
公司地址	中国 江苏 盐城市 江苏省盐城市解放北路79号
联系电话	86 0515 88390226//15715108546 13805107885

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	飞达
型号	多种	材质	石英
功率	300/4000 (W)	工作电压	220 (V)
管径	直径8-30 (mm)	主要用途	加热
产品认证	ISO9000	使用寿命	10000 (h)

石英远红外电热管是采用了经特殊工艺加工的乳白石英玻璃管、配用电阻合材料作为发热子，由于乳白石英玻璃可以吸收来自电热丝辐射的几乎全部的可见光和近红外光、且能使之转化为远红外辐射。

### 产品特点：

石英加热管不用涂料，辐射率稳定、高温不变形、无有害辐射、无环境污染、耐高温、抗蚀能力极高，化学稳定性好、热惯性小、热响应速度快、热转换效率高。

### 产品用途：

它可广泛地应用于机电、化学、电子纺织、印染、塑料、印刷、粮食、食品加工、医学卫生、皮革等加热干燥，固化脱水及各类烘道、烘房、烘箱的加热设备上。远红外石英电热管特别适应于医药卫生、科研实验室、要求无污染的环境，含酸碱等腐蚀性加热场合。

### 技术参数：

额定电压：380v、220v、110v、（根据用户需要确定）元件长度：300-2500mm（根据用户需要制作）元件匹配：200-5000w元件外径：10-30mm（根据用户需要制作）热响应速度：3-5分钟表面温度：低温度

为380~460 中温度为500~580 ，可根据用户要求提高至700~750 ，或降低到100~300 光谱范围：2.5-6  
微米（有较高辐射强度）光谱发射系数：0.92（波长为48um）