

# 大昌机械 二次拌和稳定土搅拌站 运城稳定土搅拌站

产品名称	大昌机械 二次拌和稳定土搅拌站 运城稳定土搅拌站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

## 产品详情

稳定土拌合站设备作为固定资产，其折旧当然是越小越好，相应的其使用年限也就越高。稳定土拌和站的折旧与稳定土拌和站日常的维护与保养是分不开的。日常维护与保养不仅能降低稳定土拌和站故障的几率、提高稳定土拌和站的生产效率。还能延长稳定土拌和站的使用年限。其中稳定土拌和站设备中的液压缸气蚀故障的预防就是其中很重要的一部分。

要选好稳定土厂拌设备在场区内的恰当位置：设备的位置安排直接影响到整个拌和站的效率和文明施工的形象。因此，设备的选址就显得尤为重要，直接影响到稳定土厂拌设备及附属设备的运行效率。拌和站场区内运输流是否顺畅与区内道路、料堆、配变电设备的位置安排是密不可分的。

克服不良原材料对稳定土厂拌设备生产效率的影响：影响拌和设备正常工作的主要材料是黑灰、白灰。由于黑灰、白灰的含水量由许多不确定的因素决定，特别是白灰，消解质量、自身质量、是否过筛都影响到白灰的使用效率。

正常生产中，如遇紧急情况，在不得不采取全部停机的情况下按下“紧急停止”按钮，此后所有电机均停止运转。但由于各种物料尚没有输送完，故将给再次开机造成不必要的麻烦。稳定土拌和站厂家认为在拌和站操作过程中除了要注意机器安全及相关物料供应，更要提高操作人员责任意识，努力维护好机器的正常运转。

稳定土拌和站正常运行中短时间内不生产，二次拌合稳定土搅拌站，应保留搅拌电机正常运转，二次拌和稳定土搅拌站，切断其余电气件的运行。也可操纵断料开关和供水系统的水泵按钮，使供料系统停止供料和供水，而保持其余部件的运行。

稳定土拌和站在进行调试前的准备事项：

1、检查各部分的紧固是否连接可靠，特别要检查搅拌主机中的搅拌叶片及搅拌轴的连接螺栓是否紧固，运城稳定土搅拌站，新机应重新紧固检查一遍。

2、检查操作台和电气柜中各接头连接无错接漏接。

3、检查各部分润滑情况，保证各润滑点润滑油，各减速箱及电动滚筒油位在要求范围内。

大昌机械(图)-二次拌和稳定土搅拌站-运城稳定土搅拌站由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司（[www.sgchenyu.com](http://www.sgchenyu.com)）是一家从事“稳定土拌和站,稳定土拌合站,稳定土搅拌站,水稳拌合站,搅拌站”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大昌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使大昌机械在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.aqdcjx.com](http://www.aqdcjx.com)）还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。