

威海恒温恒湿试验箱高低温试验箱

产品名称	威海恒温恒湿试验箱高低温试验箱
公司名称	威海智泰精密测量仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	威海市青岛中路106号龙海国际
联系电话	13562100903

产品详情

产品细节

新一代可程式恒温恒湿箱集公司多年在箱体设计方面成功经验，本着人性化设计理念，从客户的实际需求出发在每一细节上尽力满足客户要求，为客户提供高品质的恒温恒湿系列产品。

技术参数：

规格

产品名称

恒温恒湿箱

工作室尺寸mm

750 × 750 × 600（深 × 宽 × 高）

外尺寸mm

1350 × 1200 × 1750（高度含底角轮和风机）

产品结构

单箱立式

技术参数

温度范围

0 ~ 100

温度波动

± 0.5

温度均匀度

2

降温速率

0.7 ~ 1 /min (平均)

升温速率

3 ~ 5 /min (平均)

湿度范围

20% ~ 98%R.H

湿度波动

3% ~ 4%R.H

材 质

外箱材质

冷轧钢静电喷塑

内箱材质

SUS304不锈钢

保温材料

超细玻璃保温棉

部件配置

控制器

TEMI-580真彩触摸可程式温湿度控制器

程序控制30组100段 (段数可任意调节分配到每一组中)

加热器

316不锈钢鳍片式加热器

制冷系统

压缩机

“丹弗斯”全封闭压缩机组

制冷方式

单级制冷

冷媒

环保型R-404A

过滤器

美国“艾高”

冷凝器

中外合资“普塞尔”

蒸发器

膨胀阀

丹麦原装“丹弗斯”

循环系统

不锈钢风机实现空气的强制循环

中外合资“恒益”电机

视窗照明灯

飞利浦

其他配置

不锈钢可移动样品架1层

测试用缆线引出口 50mm孔1只

中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯

底角万向移动轮

安全保护

漏电保护

韩国“彩虹”超温报警保护器

快速保险丝

压缩机高、低压保护、过热、过电流保护

线路保险丝及全护套式端子

生产标准

GB/2423.1 ; GB/2423.2 ; GB/2423.3、GB/2423.4

电 源

220V/3Kw