

长春青瓦厂家长春琉璃瓦厂家长春挂瓦队

产品名称	长春青瓦厂家长春琉璃瓦厂家长春挂瓦队
公司名称	河北鑫喆古建园林工程有限公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:鑫喆 型号:齐全 产地:邯郸
公司地址	永年区曲陌乡 河东七方村
联系电话	0310-6665879 15175045879

产品详情

长春青瓦厂家长春挂瓦队，分类：公司资讯

盖铺琉璃瓦是整个修缮工程的点睛工序，也是防水的第三道防线，所以施工中要严格按照设计和施工标准操作，确保工程施工质量。公司主营琉璃瓦、青瓦、仿古瓦、连锁瓦、砖雕、青砖、仿古砖

，盖铺琉璃瓦

是整个修缮工程的点睛工序，也是防水的第三道防线，所以施工中要严格按照设计和施工标准操作，确保工程施工质量。其基本工序为：

在准备工作中，做好挑瓦和排号工作，对破损，变形等不符合要求的瓦件选入新瓦代替，并做好标记。

挑瓦：即铺瓦前，将所有瓦件逐一检查，破损剔除，并堆放整齐。

排号：即有一陇瓦中有破损，从新瓦中选出适当的瓦排号作补充。

分中号陇：

1.分中

在檐头找整个房屋的横向中点并做出标记，这个中点就是屋顶中间一趟底瓦的中点（注意：是底瓦不是盖瓦）。然后从两山坡缝外皮往里返两个瓦口的宽度（瓦口宽按正当沟度），并做出标记。

2.号陇

将各陇盖瓦（注意：是盖瓦不是底瓦）的中点平移到屋脊扎肩灰背上，并做出标记。

3.边陇

在每坡两端边陇位置拴线、铺灰，各两趟底瓦，一趟盖瓦。最外端的底瓦边陇只盖一块割角滴子瓦和一块板瓦（以上排山勾滴）。盖瓦边陇应用蹬脚瓦。两端边陇应平行，囊要一致。边陇囊要随屋顶囊。边陇的好坏关系到坡瓦面的好坏，所以必须力求良好。在实际操作中，边陇须与排山勾滴一起。

以两端边陇盖瓦陇“熊背”为标准，在正脊、中腰和檐头位置拴三道横线，做为整个屋顶瓦陇的高度标准。

盖瓦:

1.冲陇

拴线铺灰，先将中间的三趟底瓦和两趟盖瓦盖好。如查瓦的人员多，可以再次分中冲几趟陇。

2.檐头

拴线铺灰，将檐头滴子瓦和圆眼勾头瓦盖好。滴子瓦出檐最多不能超过本身长度的一半。在两端边陇滴子瓦下棱位置拴一条横线，每陇滴子瓦出檐和高低都以此为准。圆眼勾头出檐为瓦头“烧饼盖”的厚度。就是说，圆眼勾头要紧靠着滴子。圆眼勾头的高底以檐线为准。

3.底瓦

先在齐头线，楞线和檐线上各拴一根短铅丝，“吊鱼”的长度根据线到边陇底瓦翅的距离而定。然后“开线”，按照排好的瓦当和脊上号陇的标记把线的一端拴在一个插入脊上泥背中的铁杆上，另一端拴一块瓦，吊在房檐下。瓦刀线的高低应以“吊鱼”的底棱为准。如瓦刀线囊与屋顶囊不一致，可在其上拴几个重物（如线坠之类）来进行调整。拴好瓦刀线后，铺白灰底瓦，底瓦灰的厚度不应超过灰背厚度。底瓦所用板瓦，事先须经挑选，以敲之声音清脆，为不破不裂为准，破裂之瓦绝对弃用。

底瓦应窄头朝下，从下往上依次铺。底瓦搭接密度按二块筒瓦长等于五块板瓦长来定，即“二筒五”。最密不能超过“一筒三”。瓦与瓦之间不铺灰，瓦要摆正。瓦与底瓦灰的接触面应达到100%。底瓦陇的高低和直顺程度都应以瓦刀线为准。每块底瓦瓦翅，宽头的上棱都要贴近瓦刀线。

琉璃瓦不同于布瓦，底瓦相接处不用素灰勾抹（即“勾瓦一脸”）。因为琉璃瓦表面有一层釉，所以灰背里的