

重庆充气式工频试验变压器

产品名称	重庆充气式工频试验变压器
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

充气式工频试验变压器，单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺，产品的技术性能有较大的提高，特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。

- 1、该充气式试验变压器体积小，重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
- 2、洁净，无油污，勿需维护
- 3、不受恶劣气候环境影响，现场搬运勿须静止即可做试验

一、产品概述：

经过多年的努力，研究成功了SXDQ-充气式工频试验变压器，本系列充气式工频试验变压器，试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比，重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定)，而且无油污染，单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺，产品的技术性能有较大的提高，特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。

二、产品特点：

- 1、该充气式工频试验变压器体积小，重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
- 2、洁净，无油污，勿需维护
- 3、不受恶劣气候环境影响，现场搬运勿须静止即可做试验
- 4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器，电晕极小

产品参数

型号参数对应表

规格SXDQ

容量

KVA

低压侧

高压侧

测量

变比

温升

阻抗

电压

%

空载电流

重量

kg

外形尺寸

长 宽 高

mm mm mm

电压

V

电流

A

电压KV

电流

mA

1.5/50

1.5

200

7.5

50

30

500:1

50

10

<4

30

200 275 640

3/50

3

15

60

35

240 300 690

6/50

6

30

120

40

250 355 710

10/50

10

50

200

60

260 375 750

15/50

15

400

37.5

300

8

70

270 420 800

20/50

20

400

85

285 440 820

30/50

75

600

100

295 386 840

50/50

50

125

1000

120

320 416 910

10/100

100

100

1000:1

65

350 475 1300

15/100

150

510 390 1320

20/100

540 400 1340

30/100

110

560 410 1360

50/100

500

125

600 460 1410

10/150

66.7

1500:1

90

265 380 1750

15/150

150

510 390 1800

20/150

133.3

540 415 1800

30/150

560 430 1800

50/150

333.3

140

600 450 1800

20/200

200

2000:1

600 600 1900

30/200

160

700 700 1900

50/200

250

750 750 2000

50/300

300

166

3000:1

230

750 750 2300

100/300

250

333

55

300

850 850 2500

200/300

500

666

350

900 900 2600

300/300

750

420

950 950 2700

注：可根据用户定做，非标产品，参数不在表格范围内。