

供应东方力特25号变压器油

产品名称	供应东方力特25号变压器油
公司名称	山东力特工业科技有限公司
价格	2350.00/桶
规格参数	品牌:东方力特 型号:25 闪点:165
公司地址	山东莱芜凤城工业园
联系电话	0634-6426951 17563423367

产品详情

以特殊工序精制而得的低粘度优质基础油，加入抗氧化剂等多种添加剂精制而得，不含有毒物质PCB(聚氯联苯)。符合国际GB2536的规格要求。

主要技术指标

项目 牌号	典型数据			试验方法
	10	25	45	
密度 (20) , kg/m3	860	881	845	GB/T1884
运动粘度 (40) mm2/s	9.95	10.33	9.67	GB/T265
倾点,	-12	-25	-48	GB/T261
闪点 (开口)	161	165	167	GB/T3535
酸值, mgKOH/g	0.010	0.005	GB/T264	
击穿电压 kV	50	48	55	GB/T507

主要优点

- 1、优良的电气绝缘性能，有效防止电场下放电现象产生，可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失
- 2、良好的氧化安定性能，能有效防止酸性物质及油泥的产生，延长电气设备的使用寿命
- 3、较低的黏度，散热冷却性能好，确保变压器铁芯和线圈得到有效冷却
- 4、产品凝点低，有较好的低温流动性
- 5、具有闪点高，蒸发性小，保证在运动温度下安全工作

用途

用于330kv以下变压器及油浸开关，也可作为其他电气设备的绝缘油及冷却介质

注意事项

- 1、变压器是特殊油品，严禁与其他油相混，不准用其他油品代用。
- 2、贮存，运输中严禁水杂混入。
- 3、应避免在阴雨天加油、换油。
- 4、在使用中应防止油温过高，上层温度应保持在85 以下。并采用充氮保护或热虹过滤等措施。
- 5、运行中应进行监测，根据指标变化，进行过滤、补加抗氧剂或更换新油。

包装形式

可提供20L、200L包装形式