

挤塑聚苯板外墙专业B2级防火挤塑板

产品名称	挤塑聚苯板外墙专业B2级防火挤塑板
公司名称	天津腾马铝业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:佳好 型号:定制 产地:山东
公司地址	滨海新区世纪大道88号新天地大厦
联系电话	17622613788

产品详情

塑板产品特点：

挤塑聚苯乙烯保温板（XPS）是以聚苯乙烯树脂为原料，经由特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材，其内部为独特的密闭式气泡结构，是一种具有优异、持久的绝热保温性、优越的抗水、防潮性、高强度抗压性、防腐蚀、耐用性、轻质、高硬度、产品再用性、环境保护等优异性能的环保型保温材料。

1. 优异持久的绝热保温性 具有高热阻低线性膨胀比低的特点其结构的闭孔率达到了99%以上形成真空层避免空气流动散热确保其保温性能的持久和稳定.
2. 卓越的高强度抗压性 由于XPS板的特殊结构其抗压强度极高抗冲击性极强其抗压强度达到150 ~ 500Kpa以上能承受各系统地面荷载.
3. 抗水防潮性 吸水率是衡量保温材料的一个重要参数由于聚苯乙烯分子结构本身不吸水板材分子结构稳定无间隙解决了其它材料漏水渗透结霜冷凝等问题.
4. 质地轻使用方便 XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构使其具有轻质高强度的特性便于切割运输且不易破损安装方便.
5. 稳定性防腐性好长时间的使用中不老化不分解不产生有害物质，其化学性能极其稳定不会因吸水和腐蚀等导致降解使其性能下降在高温环境下仍能保持其优越的性能.
6. 产品环保性能XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定不挥发有害物质对人体无害生产原料采用环保

型材料不产生任何工业污染.属环保型建材