

# 汉高3900热熔胶

产品名称	汉高3900热熔胶
公司名称	道勉国际贸易（上海）有限公司
价格	375.00/袋
规格参数	
公司地址	金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢351室
联系电话	021-54580716 15021193698

## 产品详情

产品名称：汉高DORUS KS 3900热熔胶 灰白色

规格：25KG/包 高温190-210 中温150-180

适用范围：可广泛用于中纤板，刨花板等板材和PVC，ABS,三聚氰胺，薄木皮和薄木边等边材的贴合。

特点：优异的粘接强度及良好的渗透性、流动性、热稳定性、抗老化性及耐黄变性能且无毒，无气味，具有耐

操作建议：

辊轮温度：180-200                      精料速度： 10m/min

胶槽温度：180-210oC                  基材含水率：8 - 10 %

压力：1 - 4 Kg/cm2                  基材温度： 15oC

储存方式：须储存于40度以下，干燥，阴凉的地方，存储期二年。

注意事项：

- 不要和其它粘合剂混合使用。
- 热熔胶槽须盖紧，以防杂物掉入影响胶的性能。
- 由于热熔胶使用时须加热，需穿戴个人防护用品
- 建议“先进-先用”循环使用。