

数字监控电视墙 天津监控电视墙 相与科技发展有限公司

产品名称	数字监控电视墙 天津监控电视墙 相与科技发展有限公司
公司名称	相与科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区海屯路208号融创春风十里
联系电话	13008661072 13008661072

产品详情

视/音频输入的连接

视频输入连接是指将外部的视频信号接至，视频监控电视墙，即标有数字（CON1-20）的那些DB15连接器，数字监控电视墙，插上视频排线（带8个BNC插头）的BNC插头，天津监控电视墙，其上都标清了输入序号。对于全中文矩阵系统，各视频输入均接有75 电阻。最好使用较高档的视频电缆，并且应遵循制造厂推荐的直接传送信号的最大距离。

注意：当传送距离超过300米时，最好应选用视频放大器对图像进行补偿。

电视墙的原料大都采用冷轧钢板作为其原料。

先说明一下何谓冷轧钢：冷轧钢一般分为普通级(C<0.12%)、低碳级(C<0.10%)和超低碳级(C<0.08%)，含碳量越低冷塑性越好，冷轧是冷加工，包括冷拉、冷拔，起到去锈、校直，液晶监控电视墙，最重要的是通过冷拉强化和钢材时效作用，让钢材性能有所改变！目前有相当一部分生产企业都采用普通级冷轧钢，所以，普通级相对于低碳级和超低碳级来说，在成本上可以降低成本，但其质量就不如二者较好，所以，在选择的时候，最好是选择相对与低碳级的冷轧钢。

对于市场上的视频墙系统，由于具有高清功能，观看图像将变得更加清晰和自然。在传统铁路行业的视频监控解决方案中，中心是流媒体服务器。该方法在站监控系统的架构中很常见。前端编码器或IPC输出

的单播流通过网络传输到分发/存储服务器，分发/存储服务器实现单播到多播，按需分发和按需存储。在不断进步的过程中，所有事情都做得更好。电视墙仍然是一样的。

数字监控电视墙-天津监控电视墙-相与科技发展有限公司(查看)由相与科技发展有限公司提供。相与科技发展有限公司 (www.xiangyukj.com) 在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，相与科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：田经理。