

北京航飞蜂窝 南昌铝蜂窝板报价

产品名称	北京航飞蜂窝 南昌铝蜂窝板报价
公司名称	北京航飞蜂窝复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥镇郭村308号
联系电话	13593653116

产品详情

铝蜂窝板特性和范围

产品特性

铝单板幕墙重量轻、强度好、防水、防污、防火、抗蚀、加工性能好、维护费用低、使用寿命长。铝幕墙单板可订工成弧形及异形，表面可喷涂成多种颜色，在墙面形成各种美丽的图案，并且可以和玻璃幕墙等组合成不同的外观形体，使建筑物更高1贵典雅的风格。

适用范围

铝单板幕墙适用于各种建筑内外墙、大堂门面、柱饰、高架走廊、人行天桥、电梯包边、阳台包边、广告指示牌、室内异形吊顶等的装饰。

以上就是关于铝蜂窝板的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

铝蜂窝板

以下内容是北京航飞蜂窝为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

- (1) 建筑幕墙外墙挂板
- (2) 室内装饰工程
- (3) 广告牌

(4) 船上建筑

(5) 航空制造业

(6) 室内隔断及商品展示台

(7) 商用运输车和货柜车车体

(8) 公共汽车、火车、地铁及轨道交通车辆

(9) 对环保要求很严的现代家具行业来说，用铝蜂窝板来做家具的加工材料，是新世纪一种很好的材料选择，其完全无毒的绿色品质，让家具商在加工家具时，少了不必要的环保程序；另外，铝蜂窝板面板可多样化如实木，铝蜂窝板哪里有，铝板，石膏板，天然大理石材，均可做成蜂窝板，材料选择方便。

(10) 铝蜂窝板隔断：铝蜂窝板隔断的出现，打破了以往传统的隔断模式，以其高贵、清新、气派的风格，赢得了中、高档办公市场的市场份额。

铝蜂窝板隔墙的安装和立口要求

以下是北京航飞蜂窝为您一起分享的内容，北京航飞蜂窝专业生产铝蜂窝板，欢迎新老客户莅临。

铝蜂窝板墙的安装次序应由墙之一端开始排板。设有门口的墙应先定门口位置由门口往两边安装。门口两侧要用整板。采取随安装墙体随立口的操作方法。

随立口的方法是同时使用粘结与木螺丝拧固，门口与墙体结合比较牢固。而后塞口效果较差。故在铝蜂窝板墙中不应采用后塞口。龙骨墙的墙位需放线方正准确，但与梁柱交接的墙要按照梁柱形状切割，务使接触面吻合。“一”字形排列的龙骨墙宜采用定位架。龙骨错位设置时，宜先立两端龙骨，吊直后拉线，再立中间龙骨，与线对齐。桩层粘贴第一块板，要吊垂直，往后粘贴时要用检查尺上下横靠与相邻板找平。第二层板上涂抹粘结剂，应在左右侧断开一小段(约100毫米)作为跑气孔，以便板面调整顺利。

铝蜂窝板的粘结剂，若采用聚乙烯醇胶和混合石膏者，应适当控制凝固时间。尤其龙骨墙粘贴面层板和安装铝蜂窝板时，凝固速度应使有足够时间调整板面平整，要防止只注意操作速度而影响板面观感的现象，粘结剂不宜使用过多过厚。铝蜂窝板接缝厚度不大于5毫米，单板粘结厚度以3毫米为宜。

北京航飞蜂窝(多图)-南昌铝蜂窝板报价由北京航飞蜂窝复合材料有限公司提供。北京航飞蜂窝(多图)-南昌铝蜂窝板报价是北京航飞蜂窝复合材料有限公司(www.honeyfei.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪普丹。