

【德夫门窗】高端系统门窗质量的重要性

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 【德夫门窗】高端系统门窗质量的重要性 |
| 公司名称 | 佛山市德夫门窗科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德夫门窗 型号:df-001 产地:佛山 |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇高边高南村林志伦厂房自编2号（住所申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 18923243078 |

产品详情

【德夫门窗】高端系统门窗质量的重要性

时代的进步，很多人都开始注重生活品质，家居环境的安逸舒适已经成为人们比较关注的领域，所以近些年来，铝合金门窗受到了消费者的热捧，几乎在生活中任何地方都可以见到它的身影。

建筑是百年大计，要求门窗必须具有足够长的使用寿命，在使用期限内，除极少数易损件外，主体结构及主要配件不允许出现坏损、变形、腐蚀、老化、表面明显变色、褪色和失光现象。影响门窗耐用性的主要因素有：

型材

铝型材经过良好的表面处理，具有良好的抗大气腐蚀的能力，防潮，防晒，防高温变形，防低温脆化，防燃，防老化，防雷，持久稳定，适用于各种气候。

型材质量的好坏直接决定门窗的优劣，劣质型材生产的门窗强度低，易褪色、变形。优质的铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定。

2、门窗的结构

综合：隔热铝合金门窗的突出优点是强度高、保温隔热性好，刚性好、耐大气腐蚀性好，防火性好，综合性能高，使用寿命长。普通铝合金门窗由于各项性能比隔热断桥差，故其使用寿命相对较短。

门窗五金件

五金件是决定整窗质量的主要因素，门窗五金配件的好坏很大程度上决定了门窗的使用年限。影响门窗五金配件寿命的主要因素：

- 1、湿度：由于空气中的水分凝聚成液态水膜是形成腐蚀原电池的必要条件，当湿度达到某一临界值时表面形成水膜，腐蚀速度加剧。
- 2、温度：高温高湿时，气温升高加速腐蚀，潮湿时间越长，腐蚀也越严重。
- 3、大气质量：正常情况下，只有空气中的氧气对金属会产生腐蚀，但是随着世界工业化的发展，空气中的有害气体和粉尘也大量增加，如煤炭、汽油燃烧产生的二氧化碳、二氧化硫等气体
- 4、五金件的防腐是非常重要的，如果五金件锈蚀，必将影响门窗的功能和各项性能，其使用寿命也会大大降低，进而影响门窗的节能效果。

加工水平的高低

生产设备和工艺水平决定门窗整体性能是否优良。优质的铝合金门窗，加工精细，切线流畅，角度一致，密封性能好，开关自如。

劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。

优异的型材结构设计，多重密封胶条，兼具隔音隔热防尘功能。

采用优质防水胶条并优化排水系统，彻底解决胶条老化雨水渗透问题。

非木纹色表面处理采用氟碳喷漆工艺，耐磨、不掉色。

采用进口五金配件，坚固耐用；多重密封胶条，防尘、隔音性能出众。

可做内开、外开、内开内倒、外开下悬；玻璃内装不用转换框，美观、安全性高。

可搭配手动、电动百叶、令整体效果更佳。

多连杆铰链，多点锁座，抗风性、防盗性能更好。

0.8金钢纱网，兼具防蚊、通风性能、优雅、美观。

选用优质五金配件，精巧大方。底部滑动系统承重能力可达100KG，使整扇推拉时顺滑、轻逸、无噪音。

型腔采用硅橡胶或海绵工体密封胶条，不易老化，经久耐用，达到更全面的密封效果。

内置多锁点结构设计，令防盗、安全性能更加优越。

下轨道可采用钢轨式，使门槛与地面同一水平面，过道无障碍，既安全又方便。

适用于厨房间隔、阳台间隔、卧室间隔、客厅间隔等。

德夫门窗为千家万户提供更优质、更高端的服务和更加节能环保的全新享受。

佛山市德夫门窗有限公司

联系电话：18923243078

地址：佛山市南海区狮山镇高边高南村林志伦厂房自编2号