

彩色压模地坪 郑州压模地坪 安徽信雅

产品名称	彩色压模地坪 郑州压模地坪 安徽信雅
公司名称	安徽信雅景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市洞山东路十五中学旁
联系电话	13365512253

产品详情

压印地坪施工操作方法：基层处理：当基层为灰土层时，应进行逐步夯实；当基层为级配沙石时，其压实系数应符合设计要求。基层严格按设计标高进行夯实整平后再均匀的摊铺2-4cm沙垫层并用平板振动机振捣密实。测设标高控制线：根据标高控制线测量需浇筑砼的标高，在预先设计的水平柱上弹出标高控制线并增设标高控制点。支模：先用经纬仪、水平仪核对轴线和标高，彩色压模地坪，放出边线，然后进行支模，模板安装完成后，再核实轴线、标高和各部位尺寸，检查模板与支撑是否严密、牢固，并按要求设置伸缩缝。

艺术地坪后期养护及要求：

- 1.硬化压模地坪材料的施工一般在室外进行，压模地坪价格，应防止在雨天及大风天气进行，施工环境温度一般在日均温度5摄氏度以上。
- 2.冲洗地坪表面：待硬化压模地坪完全干燥凝固成型至少3-4天后方可用水或去污剂清洗表面，清洗表面一定在保证整个地坪清洗程度一致，否则会造成地面颜色深浅不一。
- 3.涂敷密封剂：待清洗硬化压模地坪表面完全干燥无水分后至少一天以上方可涂敷液体亮光剂达到养护和增强光亮作用，使艺术压模地坪表面防污染防滑并再次强化。完成后艺术压模地坪除了很好的装饰性以外，其物理性能也非常稳定。
- 4.艺术压模地坪养护阶段必须防止人员随便进出或进行其它项目的施工操作。

构成材料及工具包括：彩色强化剂、着色脱模粉、保护剂、乳液、压模及纸模模具、专用工具等

压膜地坪在施工的时候会出现的问题：

施工过程中，保护剂少上一点可以吗，会有什么后果？

不可以。如果保护剂不能充分覆盖成品表面，郑州压模地坪，成品的物理性能就无法得到全面提升，且在防紫外线、防污染、防水等各方面都达不到需求，会严重缩短成品寿命。

施工完毕后，感觉表面不够光滑，露沙、显脏的原因是什么？施工过程中，艺术压模地坪，没有掌握好压模的时机（过早）；基底混凝土处理时抄平不够，导致局部积水；脱模粉撒得不均匀；提起模具时，把水沾起来了，水又将沙子带出来，留在了成品表面（拉浆）凝固后造成了上述现象。

彩色压模地坪-郑州压模地坪-安徽信雅(查看)由安徽信雅景观工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽信雅景观工程有限公司（www.xyjggc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!