

# 压花压模地坪 安徽信雅 江苏压模地坪

产品名称	压花压模地坪 安徽信雅 江苏压模地坪
公司名称	安徽信雅景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市洞山东路十五中学旁
联系电话	13365512253

## 产品详情

彩色艺术地坪的特性：

- 1.外观自然、真实、具立体感、型材多样；
- 2.使用范围广泛，路面压模地坪，可真实地模拟传统建材中的石材、板岩、木纹、墙、地砖等图案；
- 3.耐冲击性强、耐蚀性强、抗压强度高，抗压强度可达90MP；
- 4.绿色产品，压花压模地坪，符合环保要求；
- 5.外层具有防滑功能；
- 6.经济、耐用、持久可靠，压模地坪施工，其寿命远超过一般水泥混凝土地面装饰材料，外观质量和使用寿命优越。

压模地坪溶基混凝土密封剂是为满足深层渗透需要而专门设计配置的耐磨聚合物。可以渗透进混凝土，将表面的水份置换出来，以增强混凝土的握持力。保护层具有耐磨性、高1防水性、高抗碱性、防蚀性、装饰性、持久性及防紫外线等特性。压模地坪模具款色有几十种不同的形状，供客户自由选择。客户可根据周围环境选择与之相匹配的色彩，然后选择有个性风格的模具。常用样式有：小碎石、雨花石、扇形、母1子雨花石、仿木纹、古墨西哥石、花园石、鹅卵石、不规则石、碎拼石、艺术石、仿石产品遍及全国华中华南华北地区，是您地面铺装的理想选择。

那么如何去做高质量的压模地坪呢？

混凝土的施工要根据施工图纸及设计要求进行，江苏压模地坪，混凝土的厚度必须保持一致，基层必须以5cm或5cm以上为基础。伸缩缝的设置必须按照设计要求并在铺设混凝土的24-36小时内完成，相隔距离

不得大于4米，伸缩缝的深度一般是混凝土地面的2/3左右。混凝土面层的表面处理必须按照规定及设计要求进行，表层一定要达到所要求的平整度、横坡和宽度。混凝土的质量在同一个工程中必须保持一致，这样对整体效果的一致性非常重要。使用专业工具抹平混凝土表层并做好边角。

压花压模地坪-安徽信雅(在线咨询)-江苏压模地坪由安徽信雅景观工程有限公司提供。安徽信雅景观工程有限公司(www.xyjggc.com)位于安徽省淮南市洞山东路十五中学旁。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽信雅在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽信雅取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽信雅全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。