

# 甘肃陶瓷衬板 鑫涛塑胶 钢厂滚筒用耐磨陶瓷衬板

产品名称	甘肃陶瓷衬板 鑫涛塑胶 钢厂滚筒用耐磨陶瓷衬板
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区
联系电话	15315895091

## 产品详情

耐磨陶瓷衬板的耐磨性是大家公认的，粘贴式耐磨陶瓷衬板因安装简便，成本较低，节约检修时间等优点被广泛应用。但在电厂、冶金厂中设备温度一般较高，常规耐磨陶瓷胶不耐高温（zui高耐温150 ），一旦长期在超高温情况下运行，粘胶极易老化引起陶瓷脱落。

高温陶瓷片胶为单组份有机硅粘接剂，黑色、红色膏状，室温表干20min，固化时间24小时。固化后的胶层强度高，抗冲击性能优异，耐高低温，甘肃陶瓷衬板，耐温范围为-60-280 ，耐老化。用于金属、陶瓷、水泥、玻璃、石材和表面活性能高的塑料之间的自粘、互粘和密封。尤其适用于耐高温场合的陶瓷片的粘贴，如火电厂磨煤机出口管道、排粉机内壳、钢铁厂除尘系统、风管弯头等处耐磨陶瓷片的粘贴。

### 耐磨陶瓷衬板的性能及特点

耐磨陶瓷衬板NMCI以Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：

为主要原料，氧化铝陶瓷衬板孔板平板定制，煤炭矿山专用陶瓷衬板，钢厂滚筒用耐磨陶瓷衬板，以稀有金属氧化物为熔剂，经过1700

高温熔烧，再分别与特种橡胶和高强度的有机黏合剂组合而成。其主要特点：

—— 硬度大。经测定其洛氏硬度HRC 80 ~ 90，比矿石、煤、灰渣等矿物质都要硬；

—— 耐磨性能强。经测定其耐磨度相当于钢板的266倍；

弧形耐磨陶瓷衬板分粘接和焊接两种形式，根据不同的施工环境来选择。是石油、矿山、钢厂、电厂等行业物料输送设备或者液体流经管道表面的耐磨材料

带子母扣耐磨陶瓷衬板主要适用于小型球磨机耐磨陶瓷内衬。由于球磨机陶瓷衬砖zui小厚度为40mm，

对于一些实验用球磨机来说不是很适用，所以公司特设计制作一批30mm厚度以下带子母扣衬板来满足客户需求。

甘肃陶瓷衬板-鑫涛塑胶-钢厂滚筒用耐磨陶瓷衬板由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司(www.xintaosujiao.com)是山东德州,隔音、吸声材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫涛塑胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫涛塑胶更加美好的未来。