

1.6米立车 普通车床 人工

产品名称	1.6米立车 普通车床 人工
公司名称	镇江恒久机床设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:C5116
公司地址	镇江市中山西路59号607室
联系电话	15805289295

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	C5116	主电机功率	30 (kw)
加工精度	普通精度	最大加工长度	1000 (mm)
最大加工直径	1600 (mm)	最大回转直径	1600 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	立式
产品类型	全新		

柱立式车床，直径1600mm，最大承载8吨；	c5116
c5116立式车床详细技术参数	
型号type	
技术规格specifications	
最大车削直径max. turning diameter mm	1600
工件最大高度max. machining height mm	1000 (可加高)
	can be extended
工件最大重量max. weight t	8
最大切削力max. cutting power n	25000
最大扭转力矩max. torque n.m	25000
工作台直径working table diameter mm	1400
工作台转速级数speed steps of working table	高/低high/low
工作台转速范围speed range of working table r/min	5 ~ 160
刀架水平移动距离x horizontal travel of tool post x mm	915
刀架垂直移动距离z vertical travel of tool post z mm	300可加长

	can be extended
刀架最大回转角度max. swivel angle of tool post	$\pm 30^\circ$
刀架进给级数feed steps of tool post	12
刀架进给量范围feed amount of tool post mm/min	0.8 ~ 86
刀架快速移动速度rapid speed of tool post mm/min	1800
刀杆最大尺寸max. size of tool bar mm	40 × 40
横梁最大行程max. travel of cross rail mm	760
横梁升降速度 ascending/descending speed of cross rail m/min	0.44
电机总容量total motor power kw	38.8
主电机功率main motor power kw	30变频 frequency conversion
机床重量 weight t	14
外形尺寸overall dimensions mm 长l	2900
宽w	2670
高h	3800
数控系统配置cnc system	台达asmt15m西门子siemens
进给电机功率feed motor power kw x、z	1.5
进给电机扭矩 feed motor torque n.m x、z	7.16
刀架移动速度范围 speed range of tool post mm/min x、z	1 ~ 3000
定位精度 positioning accuracy mm x、z	± 0.03