

装饰装修 达观实业 建筑装饰装修

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 装饰装修 达观实业 建筑装饰装修 |
| 公司名称 | 河南达观实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南阳市卧龙区车站路红星美凯龙B座4楼 |
| 联系电话 | 17613776895 |

产品详情

十、防水工程10.1 出屋面排气管作法10.2

女儿墙节点要求女儿墙部位的卷材收口可以采用留槽和镀锌铁皮（不锈钢）盖板的方法10.3

卷材收口剂伸缩缝处理10.4 屋面分隔缝屋面分隔缝应小于3000X3000mm。铺贴地砖时砖缝应留置在基层分隔缝的对应部位设置。缝隙内应满灌油膏，灌缝前应设置清缝条。10.5 卫生间洞口封堵10.6 管道止水坎室内排水立管穿楼板处，应做出3cm高的止水坎；止水坎可与相近的烟道、煤气立管一并制作10.7

外墙、柱对拉螺杆洞封堵外墙面对螺杆洞外墙面部位四周20mm范围内进行凿毛处理（左图）10.8

外墙、柱对拉螺杆洞封堵

四、不容易结垢：伟星PPR管道内壁光滑，不容易结垢，与水流的磨擦系数小，管路的水头阻力要远小于金属管道。

五、隔热与隔音性优良：伟星PPR的导热系数小，约为一般性隔热材料EPS的六倍，内外温差较小时无需做保温；管道输水时噪音小。

六、不侵蚀，不生锈：伟星PPR材料对于大多数无机离子以及建筑物内常见的化学物资拥有较好的耐受性，长时间使用不侵蚀，不生锈。

七、卫生机能优异，家庭装饰装修，无臭无味，装饰装修价格，健康环保：在出产、施工、使用进程中对于环境无污染，知足饮用水输送的安全性请求，属于绿色建材。

7.8. 填充墙砌与梁的缝隙填塞控制1填充墙砌至梁、板底时留置15日后才能塞方，具体做法应有专门措施。2水平填塞时缝隙宽度在3cm ~ 5cm宽，建筑装饰装修，一次采用干硬性细石混凝土，首先在一边塞入并固定2cm厚，与缝同宽的板条，装饰装修，然后在另一边填塞至离墙面2cm，7天以后，再用干硬性补偿收缩砂浆分两次将其填平

。斜塞时采用专用的配砖，缝隙是配砖长度的三分之二至五分之四之间，配砖与梁底的夹角60 ~ 80度。装饰装修-达观实业-建筑装饰装修由河南达观实业有限公司提供。装饰装修-达观实业-建筑装饰装修是河

南达观实业有限公司 (www.hongxingdingceng.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：巩经理。