

# 楼顶信号塔 楼顶工艺塔 楼顶装饰塔世纪铁塔厂家低价直销

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 楼顶信号塔 楼顶工艺塔<br>楼顶装饰塔世纪铁塔厂家低价直销      |
| 公司名称 | 河北善德钢结构有限公司                         |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 | 信号塔:楼顶信号塔<br>工艺塔:楼顶工艺塔<br>装饰塔:楼顶装饰塔 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县广川镇工业区（注册地址）                |
| 联系电话 | 13903180436 15131882098             |

## 产品详情

根据以上工程概况及贵单位对工期、质量等各方面的要求，结合我厂实际情况，我厂本着科学、合楼顶信号塔，楼顶工艺塔，楼顶装饰塔，信号塔，工艺塔，装饰塔理的原则，特做如下施工设计，力求可行。（1）生产准备：

生产人员准备：设立项目经理1名，选派有特种操作能力的人员、分别编制为2个生产班组、1个安装队、1个试装车间、3个科室配合施工。

投入生产设备：角钢自动生产线、Z32摇臂钻床、法兰盘预变形压力机、冲床、剪板机、电焊机、车床、刨床、型钢轧圆机、调直机、龙门吊等到配套设施。

### （2）施工过程：

楼顶信号塔，楼顶工艺塔，楼顶装饰塔，信号塔，工艺塔，装饰塔严格按照甲方认可的图纸进行工艺计算、放样生产。施工工序：图纸审核—工艺计算—放样—下料—生产（检验）—交接—试装—镀锌—出厂。

地基承载力：地基所能承受荷载的能力。

（2）地基容许承载力：保证满足地基稳定性的要求与地基变形不超过允许值，地基单位面积上所能承受的荷载。

（3）地基承载力基本值：按标准方法试验，未经数理统计处理的数据。可由土的物理性质指标查规范得出的承载力。

（4）地基承载力标准值：在正常情况下，可能出现承载力最小值，系按标准方法试验，并经数理统计处

理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定，也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。

(5) 地基承载力设计值：地基在保证稳定性的条件下，满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接，也可由极限荷载除以安全系数得到，或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。