

军用单杠安装介绍 军用单杠标准规格

产品名称	军用单杠安装介绍 军用单杠标准规格
公司名称	盐山宏丰体育器材制造有限公司
价格	450.00/个
规格参数	聚宏丰:1 120:2 沧州:3
公司地址	盐山县望树镇
联系电话	15373384187 15373384151

产品详情

军用单杠安装介绍 军用单杠标准规格

军用单杠规格 两根支撑立柱水平支撑一根圆杠（圆杠直径保持不变）组成单杠。

支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。

用四根绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。尺寸：单杠直径2.8厘米 允许误差 ± 0.01 厘米 两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差 ± 1 厘米 套节之间的距离

至少为200厘米 允许误差 ± 1 厘米 从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米 允许误差 ± 1 厘米

地钩间的距离：横向 550厘米 允许误差 ± 5 厘米 纵向 400厘米 允许误差 ± 5 厘米 功能特性：调节

必须能通过高度调节增加5厘米的高度。单杠必须有弹性，保证不能折断。弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。

杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。

杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。

整个器械必须是稳固的。在使用时，支撑立柱不能移动或摆动。

在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。使用的材料纤细，不能妨碍视线。

颜色：杠子保持磨光钢铁的自然颜色。

其余部分的颜色或设计由生产商自行决定。在特定的比赛中，国际体操联合会可以指定颜色