

国标防水套管规格 国丰供水 福建国标防水套管

产品名称	国标防水套管规格 国丰供水 福建国标防水套管
公司名称	巩义市国丰供水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路南段
联系电话	13849015677

产品详情

国标防水套管

柔性防水套管的行业知识

柔性防水套管分为A型和B型，从结构上讲这两种防水套管都是在压盘和密封圈的共同作用下进行密封防水的，刚性国标防水套管尺寸，但是它们的底端存在一定的差别，A型柔性防水套管的底端没有其他的密封装置，但是对于B型的来说，它的底部加装的有金属挡圈，这个结构是为了在防水套管安装过程中，通过填充一些密封材料和密封膏，从而有效的提供墙体内部的密封防水功能，确保了管线运行的稳定性。柔性防水套管结构相比刚性防水套管稍微复杂，柔性防水套管与管道之间是柔性接触，其接触主要部位就是橡胶密封圈（关于橡胶密封圈，我们后期会讲到），橡胶大家都知道，具有很强的柔韧性，我们利用其柔韧性与管道之间形成柔性连接，并且起到密封作用。其次还有挡圈，福建国标防水套管，位于套管内部，是承载橡胶密封圈的一个重要承载结构。其为环形，内经比管道外径大三四个米（mm）。国标防水套管

国标防水套管

密闭套管是刚性防水套管还是柔性防水套管

柔性防水套管因其自身带有密闭翼环和防护抗力片，在管道穿越密闭隔墙时，应慎重对待，不允许采用预留孔，否则人防工事将报废；在管道穿越基础梁或地下室墙的时候，它能够很好的避免基础的沉降对管道压力，当处于热力管道过长的情况下，需要安装方形防水套管来减小“热胀冷缩”对管道的拉伸，也可以考虑使用加长型防水套管，其适用于管道穿墙处不承受管道震动和伸缩变形的构筑物，适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先与构筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区，国标防水套管生产厂家，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。国标防水套管

减震需要的管路防水套管

不锈钢防水套管分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，国标防水套管规格，内部还有档圈之类的，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。也是说，如果考虑墙体两面的防水性能，要选用柔性防水套管；如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，减震需要的管路墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，可以选用刚性防水套管。国标防水套管

国标防水套管规格-国丰供水(在线咨询)-福建国标防水套管由巩义市国丰供水材料厂提供。巩义市国丰供水材料厂（www.gygfgs.com）在五金配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，国丰供水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。