

白色聚合氯化铝 百联环保 白色聚合氯化铝生产厂家

产品名称	白色聚合氯化铝 百联环保 白色聚合氯化铝生产厂家
公司名称	洛阳百联环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市偃师山化工业区
联系电话	15236199829

产品详情

聚氯化铝原厂后如何运送和存储能够确保实际效果不变弱。1、聚氯化铝外包装盒上需有坚固清楚的标示，内容包含：生产厂家名、产品名字、商标logo、类型、等级、净重量、生产批号或出厂日期、本规范序号及其GB/T191要求的“标示7怕湿”。2、聚氯化铝不可与有害有害物质共运共贮。3、聚氯化铝应轻装轻卸，白色聚合氯化铝，以防包装损坏。4、聚氯化铝在运送全过程中需有遮住物，防止淋雨、返潮；并维持包装详细、标示清楚。5、聚氯化铝选用两层包装。包装选用聚乙烯薄膜袋，薄厚许多于0.1MM包装容量应超过外包装盒，外包装盒选用聚烯废旧编织袋，其特性和检测方式应合乎GB/T8946的要求。每袋净重量25KG。6、聚氯化铝包装的内袋用维塑料绳或别的品质非常的绳扎口，外袋用缝包机缝接，缝合线应齐整无漏粪板。7、聚氯化铝应存储在自然通风干燥的仓库内。固态聚氯化铝商品储存期1年。

聚合氯化铝应用方法

用户可根据不同水质和不同地形，通过试验调配药剂浓度，确定投量。

1. 液态产品可直接投放，也可稀释后投放。固体产品需要溶解稀释后投放。请根据待处理水质和产品数量确定稀释用水量。固态产品的稀释比例为2-20%，液态产品为5-50%（根据重量）。
2. 液态产品的投放量为3-40克/吨，固态投放量为1-15克/吨，具体投放量以絮凝测试和实验为准。
3. 喷雾干燥型聚合氯化铝的酸度低于其他无机絮凝剂。

聚合氯化铝铁(PAFC)处理电镀废水

聚合氯化铝铁处理电镀废水并与传统絮凝剂聚合氯化铝(PAC)和聚合氯化铁(PFC)处理效果进行对比实验，结果表明，聚合氯化铝铁兼有聚合氯化铝和聚合氯化铁的优点，形成的絮凝体大而实且沉降速度快。其除水色度比聚合氯化铁好，除浊效果和絮凝体沉降性能又优于聚合氯化铝(PAC)

)。聚合氯化铝铁可以显著提高去除电镀废液色度的絮凝效果，可以提高Cr6+的去除率，且用量少，适用的pH范围也更广。

电镀废水是污染严重的废水之一，其含有Ni²⁺、Cr⁶⁺等国家限制排放元素，其中国家允许Ni²⁺、Cr⁶⁺排放的浓度为1mg/L和0.5mg/L。电镀废水可以采取离子交换法、化学处理法以及电解法等处理方法，用絮凝法处理电镀废水，操作简便、用量少、成本低、效果好。

聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚氯化铝、聚铝，英文缩写为PAC，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。

主要特点：

- 1、絮凝体成型快，活性好，过滤性好。
- 2、不需加碱性助剂，如遇潮解，其效果不变。
- 3、适应PH值宽，适应性强，优质白色聚合氯化铝价格，用途广泛。
- 4、处理过的水中盐份少。
- 5、能除去重金属及对水的污染。
- 6、有效成份高，便于储存，运输。

聚合氯化铝的盐基度是聚铝中相对重要的指标，特别是针对饮用水级别的聚铝产品，这项标准是聚铝产线控制生产的重要指标之一。盐基度越低，聚合氯化铝白色，其价格越高，各采购商可以根据厂家的实际情况来操作。另外不同原材料，不同工艺生产处理的聚合氯化铝产品的盐基度也是不同，这就需要厂家来进行调整。因为原材料等因素的影响，聚氯化铝盐基度一般在40到95之间，对于自来水公司等单位会要求低盐基度的产品，工业废水处理方面一般无要求。

白色聚合氯化铝-百联环保-白色聚合氯化铝生产厂家由洛阳百联环保科技有限公司提供。洛阳百联环保科技有限公司（www.lybailian.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。百联环保——您值得信赖的朋友，公司地址：洛阳市偃师山化工业区，联系人：胡经理。