

## 防火中空玻璃厂欢迎来电

产品名称	防火中空玻璃厂欢迎来电
公司名称	襄阳新诚铭玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C1栋
联系电话	13329879199

## 产品详情

中空玻璃密封胶的功用要求：

- 1.水汽透过率。
- 2.惰性气体坚持才干。
- 3.抗紫外线才干。
- 4.耐高温功用。
- 5.耐低温功用。
- 6.粘接功用。
- 7.耐各类溶剂和塑化剂功用。

那么现在常用的密封胶有哪些呢？

- 1.热熔丁基胶。
- 2.聚异丁烯。
- 3.聚硫胶。
- 4.聚氨酯。
- 5.硅酮胶。

## 6.实维高胶条。

中空玻璃它由两片或多片玻璃组成，通过有用支撑距离，构成单调气体空间，周边密封的制品。

中空玻璃自发明以来，其制作阅历了双玻、简便双玻、手艺单道密封、双道密封及近几年呈现的复合胶条式中空玻璃等进程。

而制成三层中空玻璃的话，防火中空玻璃厂，比如5+6A+5+6A+5，中间空气层的厚度减小，多加入一层玻璃。按理说玻璃隔音好坏主要看中空玻璃的空气层间隔厚度，空气层厚度越大则隔音效果越好，像目前的断桥铝70系列就可以达到5+22A+5的玻璃配置，两者隔音效果孰强孰弱还需要经过jing确的实验测量。

因此，仅根据玻璃层数多隔音效果就好，这种看法是非常片面的。断桥铝门窗使用效果的好坏不在于几层玻璃，而与玻璃中间的间隔厚度有莫大关联。

襄阳中空玻璃具有很好的隔热，还有隔音功效，它的外观具有很好的美观适用性，但是现在襄阳中空玻璃厂家越来越多，很多劣质的中空玻璃出现在市面上，对于不懂的就会自己上当受骗，购买一些假冒伪劣的产品有什么危害呢？下面襄阳low-e中空玻璃厂为大家讲讲劣质中空玻璃的危害。

1、劣质的中空玻璃外观透明度、节能、保温性能影响：中空玻璃因选用不合格干燥剂或密封胶引起的结露、盐析、粉尘污染、挥发物污染等情况，透明度降低，看不见窗外情况，并且丧失了节能、保温、隔音的良好效果。

2、对于它的安全性能的影响：中空玻璃因选用不合格干燥剂（吸气量偏大）或玻璃原片（厚度凹凸不平）引起，因温度变化差异引起中空玻璃内外压力差，造成玻璃损坏，可以引发意外的重大安全事故，特别是高层外墙玻璃，一旦引起玻璃burst或脱落，其后果不堪设想。

3、增加成本：当中空玻璃使用寿命造成不得不更换的时候，将无可避免的增加社会的负担，造成巨大的浪费。

防火中空玻璃厂欢迎来电由襄阳新诚铭玻璃有限公司提供。“钢化玻璃,low-e玻璃,中空玻璃,防火玻璃,夹胶玻璃”就选襄阳新诚铭玻璃有限公司（[www.xcmvip.com](http://www.xcmvip.com)），公司位于：湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C1栋，多年来，新诚铭玻璃坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新诚铭玻璃期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.xcmghbL.cn](http://www.xcmghbL.cn)）还是从事弯钢化玻璃，超厚钢化玻璃，弧形钢化玻璃的厂家，欢迎来电咨询。