

电瓶叉车 山西5吨电瓶叉车 太原杭叉叉车

产品名称	电瓶叉车 山西5吨电瓶叉车 太原杭叉叉车
公司名称	太原杭叉叉车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区新晋祠路与唐城公路交叉口往西100米
联系电话	15935402852 15935402852

产品详情

【太原杭叉叉车有限公司】主营:柴油叉车、1-25吨内燃叉车、1-5吨蓄电池叉车、防爆内燃叉车、前移式叉车等全系列多品种产品。

电动叉车厂家电动叉车工作性能大。主要的作用是搬运货物。降低了劳动强度。使用的是新型的能源，在使用的时候不会对空气造成任何的污染。工作效率高，节省了很多的人力，物力，也节省了成本。其使用在我们现在的应用当中普遍。它代替了传统的内燃叉车的使用。电动叉车厂家蓄电池在充放电过程中，电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少，山西3吨电瓶叉车，导致电解液面下降。如果不及时补充的话，有可能缩短蓄电池的使用寿命，应及时补充蒸馏水。切忌用饮用纯净水代替，因为纯净水中含有多种微量元素，对蓄电池会造成不良影响。添加电解液或水时要注意，电解液高过极板10至15毫米即可；有两条红线的蓄电池，电解液不得超过上红线。

【太原杭叉叉车有限公司】主营:柴油叉车、1-25吨内燃叉车、1-5吨蓄电池叉车、防爆内燃叉车、前移式叉车等全系列多品种产品。

检查风扇皮带松紧程度。检查车轮安装是否牢固，轮胎气压是否符合要求，并清除胎面嵌入的杂物。由于进行保养工作而拆散零部件，当重新装配后要进行叉车路试。(1)不同程度下的制动性能，应无跑偏，山西电瓶叉车，蛇行。在陡坡上，手制动拉紧后，能可靠停车。(2)倾听发动机在加速、减速、重载或空载等情况下运转，有无不正常声响。(3)路试一段里程后，应检查制动器、变速器、前桥壳、齿轮泵处有无过热。(4)货叉架升降速度是否正常，有无颤抖。12、检查柴油箱油进口过滤网有否堵塞破损，并清洗或更换滤网。叉车租赁。

【太原杭叉叉车】我公司产品包括牵引车、1-25吨内燃叉车、1-5吨蓄电池叉车、集装箱专用叉车、集装箱空箱堆高机、侧面叉车、防爆蓄电池叉车、防爆内燃叉车、液化气单燃料和液化气/双燃料叉车、前移式叉车、电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、手动搬运车、石材行业专用叉车、铁路行业专用叉车、旅游观光车等全系列多品种产品。

要想叉车工作效能高，发挥叉车潜在能力，需要经常做日常维护措施1.要注重清洗叉车货叉架及门架滑道、发电机及起动机、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器等重要部位上的污垢、泥土和垢埃。2.检查货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉各部位的紧固情况。3.检查转向器的可靠性、灵活性。4.检查各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸的渗漏情况5.轮胎气压检查：不足应补充至规定值，电瓶叉车，确认不漏气。检查轮胎接地面和侧面有无破损，轮辋是否变形。6.制动液、水量检查：查看制动液是否在刻度范围内，并检查制动管路内是否混入空气。添加制动液时，防止灰尘、水混入。向水箱加水时，就使用清洁自来水，若使用了防冻液，应加注同样的防冻液。水温高于70 时，不要打开水箱盖，打开盖子时，垫一块薄布，不要带手套拧水箱盖。7.发动机机油量、液压油、电解液检查：先拔出机油标尺，擦净尺头后插入再拉出检查油位是否在两刻度线之间。工作油箱内油位应在两根刻度线之间;油太少，山西5吨电瓶叉车，管路中会混入空气，太多会从盖板溢出。电瓶电解液也同样要处在上下刻度线之间，不足则要加蒸馏水到顶线。8.制动踏板、微动踏板、离合器踏板、手制动检查：踩下各踏板，检查是否有异常迟钝或卡阻。手制动手柄的作用力应小于300N，确认手制动安全可靠。9.皮带、喇叭、灯光、仪表等检查：检查皮带松紧度是否符合规定，没有调整余量或破损有裂纹，须更换;喇叭、灯光、仪表均应正常有效。10.放去叉车内机油滤清器沉淀物。

电瓶叉车-山西5吨电瓶叉车-太原杭叉叉车(推荐商家)由太原杭叉叉车有限公司提供。太原杭叉叉车有限公司(www.tyhccc.cn)为客户提供“叉车租赁,牵引车,高空作业平台”等业务，公司拥有“太原杭叉叉车”等品牌。专注于液压机械及部件等行业，在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。