

上海土工膜厂家 大广新材料公司 绿化草坪土工膜厂家

产品名称	上海土工膜厂家 大广新材料公司 绿化草坪土工膜厂家
公司名称	山东大广新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新技术开发区
联系电话	18753855333

产品详情

土工膜透明度不高的问题

土工膜如果透明度不高的话，那么对于它日常的使用是很有影响的，因为如果透明度不高，阳光没法充分的被吸收，那么就会导致膜内所种植的产品吸收不到温度和阳光，对于生长是很不利的，所以说，不管什么情况下，我们都必须要保证它的透明度才行，接下来就讲一下，为什么它的透明度不高，下面土工膜厂家就为大家介绍:

土工膜透明度不高的原因:挤出机挤出温度太低，造成树脂塑化不良，对土工膜的透明度产生一定影响.冷却钢辊表面温度太高，冷却效果太差，使土工膜透明度大打折扣.基材本身的透明度不好也会影响复合土工布的透明度.

土工膜透明度不高的解决方法:根据树脂性能特点及实际生产情况来设置和控制相应的挤出温度，保证树脂塑化良好，上海土工膜厂家，这是提高其透明度的前提条件之一.适当降低冷却水的温度及冷却钢辊的表面温度.一般来说，冷却水的温度控制在20 以下，冷却钢辊的表面温度控制在60 以下.在一个就是更换透明性好的基材.

土工膜出现透明度不高的时候，就可以根据以上的解决方法进行解决，这样会使产品质量更好.所以说，如果大家面临着这一问题的话，一定要及时的解决和处理，千万不要拖，绿化草坪土工膜厂家，否则会影影响我们后期的使用质量以及寿命的.

防渗土工膜的产生背景

环保土工膜由于具有拉伸强度高，冲击强度高，防渗透、耐酸碱、耐热、耐候、耐磨等特性，防渗土工膜在沿海地区建筑行业得到大量的应用。同时也在江河堤坝、水库、引水隧道、公路、铁路、机场、地下、水下等工程广泛使用。土工膜已成为现代化国民经济建设的重要物资。并介绍有关防渗土工膜的生产技术。

随着沿海地区经济建设的飞速发展，房地产开发渐升温，宾馆饭店、豪华住宅、写字办公楼鳞次栉比，层出不穷，海边新建的公寓、疗养院也为数不少。但由于沿海地区地势凹，河道土工膜厂家，地下水向上渗透。严重影响建筑施工。采用压延双向拉伸工艺生产的防渗土工膜，由于具有拉伸强度高、冲击强度高、防渗透、耐酸碱、耐热、耐候、耐脚损等特性，蓄水塘土工膜厂家，被用来阻隔地下水向上渗透。使其在建筑施工中得到人们的应用。施工单位根据建筑工地面积大小，将防渗土工膜用高频焊接或胶带粘合的方法粘成一体，铺在夯好的基础上，上面铺以沙土垫层，土工膜就被留在建筑基础下。从严格意义上讲。防渗土工膜的质最会影响到建筑物的施工质量。

如何处理土工膜的保护层

土工膜在屋顶花园建设中的应用，有利于改善城市环境，节约城市绿化用地，改善城市热岛现象，节约顶楼商务楼和住户的空调电费，非常受欢迎。那么在屋顶花园的建设中应如何处理土工膜的保护层呢?跟随我们一起了解下吧:

1、代替保护层

土工膜应用于屋面工程时可直接平铺于防水层之上，代替传统屋面中防水层之上7-9厘米厚的钢筋混凝土刚性保护层，从而使保护层由原来的刚性变为柔性，使施工更加简便、快捷，从根本上减少刚性保护层施工过程中对已完成的防水层的破坏。

2、替代排水层

土工膜替代传统做法中10cm-20cm厚的碎石/卵石排水层，从而减少顶板荷载、降低工程造价，节约建筑空间。

今天的介绍就到这里了，土工膜的保护层在使用中要格外爱护一些，这样我们才能更长久的使用膜，不仅节约资源还能有效的提高工作效率。所以不管是应用到哪个场合，我们都需要重视下其相关的处理措施。

上海土工膜厂家-大广新材料公司-绿化草坪土工膜厂家由山东大广新材料有限公司提供。山东大广新材料有限公司（www.tgcl.cc）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，大广新材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。同时本公司（www.tatugongbu.com）还是从事丙纶土工布，机织土工布，防水土工布的厂家，欢迎来电咨询。