

陶土砖施工 陶土砖 乐住陶瓷

产品名称	陶土砖施工 陶土砖 乐住陶瓷
公司名称	霍邱县乐住陶瓷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	霍邱县龙潭镇龙潭村
联系电话	18815641377

产品详情

通体砖和釉面砖区别

一、通体砖

通体砖的表面不上釉，而且正面和反面的材质和色泽一致，烧结陶土砖，因此得名。

通体砖是一种耐磨砖，虽然现在还有渗花通体砖等品种，但相对来说，

其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计，所以

通体砖也越来越成为一种时尚，被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装

修项目的地面，一般较少会使用于墙面，陶土砖，而多数的防滑砖都属于通体砖。

通体砖常有的规格有300-300毫米、400-400毫米、500-500毫米、600-600毫米、

800-800毫米等等。

二、釉面砖

1、顾名思义，釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。它基于原材料的分别，可分为两种：

a 陶制釉面砖，即由陶土烧制而成，吸水率较高，强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色。

b 瓷制釉面砖，即由瓷土烧制而成，吸水率较低，强度相对较高。其主要特征是背面颜色是灰白色。

要注意的是，上面所说的吸水率和强度的比较都是相对的，目前也有一些陶制釉面砖的吸水率和强度比瓷制釉面砖好的。

2、釉面砖的釉面根据光泽的不同，还可以分为下面两种：

a 亮光釉面砖。适合于制造"干净"的效果。

b 哑光釉面砖。适合于制造"时尚"的效果。

陶土瓷砖和瓷砖的优劣对比是怎样的？

陶土砖:粘土细粉结合所以比表面积大，烧制时造成孔微小而不通透，土质有吸水的特性，但由于不通透水无法透过(只能靠蒸发)，砖中的水就会对颗粒结合部位进行反复破坏

瓷砖：用瓷土烧制成的，为了追求装饰效果也上了釉，这种瓷砖结构严密、强度很高、吸水率较低，抗污性强。但是不好看，颜色不易与家具相配。

1、从工艺角度来讲：磁砖是用使用陶土进行烧制而成的，其吸水率是非常高的，吸水率在釉之上，其磁强度较低。而瓷砖是用瓷土进行烧制而成的，为了追求装饰效果也上了釉，这咱瓷砖结构严密、强度高、吸水率较低，抗污性强。

2、从价格上讲，磁砖比瓷砖价格高，目前在大众的习惯使用中还是以瓷砖为主，在行业内二者兼而有之，不分伯仲，其将来的发展关键是看我们的企业家是否还会象改革开放之初，言行举止热衷于步港台之后尘。

六安乐住陶瓷制品有限公司位于霍邱县龙潭镇南楼村，外墙陶土砖，龙潭地处北温带，是渔米之乡。山清水秀，人杰地灵，资源丰富，土地肥沃，岗湾交错，河道纵横，沟塘棋布，盛产石灰石、花岗岩和优质陶瓷土

陶土砖是中国几千年来最普遍应用的建筑砌墙材料，因其过度消耗的粘土资源，而被国家禁止应用低温烧制的工艺，并用于砌墙体。随着今年工业的进步，新一代的陶土砖，采用高温烧制，并运用现代化辊道窑或隧道窑的工业制造流程，并将其功用改为外墙黏贴，比如劈开砖、陶砖等，也有时候被称为陶土砖。

随着工业污染的加重，雨水中的酸性一天天在增加，很多建筑材料因为无法接受这个考验而被淘汰，加工工序使得陶砖本身只含有少量的化学杂质，其内部结构也不易受到酸雨的影响，陶土抗碱腐蚀性的特性更的其他材料无法与之相比的。

陶土砖施工-陶土砖-乐住陶瓷(查看)由霍邱县乐住陶瓷技术有限公司提供。陶土砖施工-陶土砖-乐住陶瓷(查看)是霍邱县乐住陶瓷技术有限公司(www.wellrah.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄国栋。