

MST-340厌氧胶/固定螺丝胶水/螺丝密封胶水/螺纹胶水

产品名称	MST-340厌氧胶/固定螺丝胶水/螺丝密封胶水/螺纹胶水
公司名称	珠海玛斯特科技有限公司
价格	3.50/支
规格参数	品牌:珠海玛斯特科技有限公司 型号:340 产地:广东珠海
公司地址	广东省珠海市华宇路617号5楼
联系电话	86-07568537371 18928021727

产品详情

[厌氧胶340](#)

产品参数

一、产品简介

340是一种通用型，中粘度，高强度；适用于过渡、过盈或间隙配合。固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套，提高压配合的配合强度，修复磨损的孔-轴配合件或超差的零件，螺纹件的锁固密封。

典型用途

为轴承及滑动配合件装配固定用。用于径向间隙0.10mm的圆柱型零件固持。典型用途：通用型，固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套；螺纹件的锁固密封，砂眼填封。

金属螺钉受冲击震动作用很容易产生松动或脱机，传统的机械锁固方法都不够理想，而化学锁固方法廉价有效。如果将螺钉涂上厌氧胶后进行装配，固化后在螺纹间隙中形成强韧塑性胶膜，使螺钉锁紧不会松动。

二、主要技术参数

颜色：茶色

粘度 (mPa · s) : 500~2500

密度 (g/cm) : 1.0-1.15

闪点 () : 93

填充间隙 (mm) : 0.05-0.10

固定时间 (min) : 5~30min/24h

室温下全固时间 (h) : 24 ± 3

破坏力矩(N.m) : 15.0~30.0

平均拆卸力矩(N.m) : 15.0~40.0

工作温度 () : -55 ~ 150

三、使用方法

- 1、涂胶部位应该清除油污并清洗，建议使用金属清洁剂；
- 2、将胶液均匀的涂布在工件的结合部位，按常规方法进行装配；
- 3、室温静置固化24小时；
- 4、如长期存放，用时应摇匀。

四、注意事项

勿将已倒出的胶液再倒回原瓶，以免污染胶液。

本品对皮肤眼睛有刺激作用。

若不慎接触眼睛和皮肤，立即用清水冲洗。

不宜用在塑料件上。

五、储存及有效期

在8~28℃ 阴凉干燥处存放。

保质期：二年

六、包装规格

2g/支；10 g/支；50g/支；250 g/支；1000g/支。

注：以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以实际测试数据为准。