

玛斯特268固体螺纹锁固胶 268高强度螺丝胶 268胶水

产品名称	玛斯特268固体螺纹锁固胶 268高强度螺丝胶 268胶水
公司名称	珠海玛斯特科技有限公司
价格	6.00/支
规格参数	品牌:珠海玛斯特科技有限公司 型号:268 产地:广东珠海
公司地址	广东省珠海市华宇路617号5楼
联系电话	86-07568537371 18928021727

产品详情

玛斯特268厌氧胶

阀门专用型，具有填充空隙大、强度高、固化速度快、质量稳定等特点，也可用于普通螺纹的防松紧固。

圆柱型组件，如轴承与轴、皮带轮与轴、齿轮与轴、轴承与座孔、衬套与孔等孔轴组合配件，以前无一例外的采用热套、冷压等尺寸过盈方法再装配，再辅以键和销子等。这种固定方法加工精度要求严格，而且因热膨胀系数不同，产生磨损和腐蚀，很容易产生松动。使用厌氧胶可填满配合间隙，固化后牢固耐久，稳定可靠。以厌氧胶固持的方法使加工精度要求降低、装配操作简便、生产效率提高、节省能耗和加工费用。

一、产品参数

颜色：茶色；粘度：1000~7000(mpa.s)；扭矩Tb/Tp:20.0~35.0/15.0~30.0(N.m)；
静剪强度：高强度25.0；耐温范围：-55~150度；
固化速度（无底剂）初固/完全固化：10~30分钟/24小时；

规格：50ml/250ml

（注：只装瓶子的一半，为了让空气起到隔绝的作用，以防止厌氧胶固化，50ml/250ml瓶子设计本身是100ml 500ml）

储存：8-12℃，防止阳光暴晒，选择阴凉，干燥的地方保存。

二、使用环境：

1.一般在5℃以上使用螺纹锁固剂，能达到理想的效果，在5℃以下，应预先使用7649底剂。才能达到理想效果，在涂螺纹表面之前用清洗剂清洗。

2.若表面有水性溶剂或切削液并在表面留下保护层，应在涂胶前，使用热水进行冲洗。

3.将足量产品涂施填充于螺母与螺栓接合的螺纹区域。

4.在产品使用后，盖上盖子。

5.按正常操作装配螺栓。上紧到所需力矩。

三、注意事项

1.本产品不宜在富氧环境中使用，不能作为其它强氧化性物质的密封材料使用有关本产品的安全注意事项。

2.使用前用水性清洗剂清洗材料表面时，应检查该清洗剂与本产品的兼容性。在某些情况下，使用的清洗剂可能会影响本产品的固化和性能。

3.该产品不推荐使用在塑料上(尤其是热塑性塑料，可能会引起应力开裂)，在应用之前建议首先测试产品与材质的相容性。

上述所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本内容之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，玛斯特对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。