

DX-120X 高精度固体密度天平

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | DX-120X 高精度固体密度天平 |
| 公司名称 | 承德市万塑检测仪器有限公司 |
| 价格 | 5500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:万塑 |
| 公司地址 | 河北省承德市双滦区双塔山镇鑫汇湾商贸城A幢15层1513号 |
| 联系电话 | 15003144560 |

产品详情

DX-120X高精度固体密度天平

(符合国标测密度精度要求)

适用于：

橡胶、电线电缆、铝制品、纤维、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。

依据：ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183...等标准规范。

原理：采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

规格：

| | |
|-------|-------------------------|
| 型号： | DX-120X |
| 称重精度： | 0.001g |
| 最大称重： | 120g |
| 密度解析： | 0.0001g/cm ³ |
| 测量时间 | 约10秒 |
| 测量种类： | 固体（块状 异型件 颗粒 浮体） |

| | |
|-------------|--------------|
| 直接读取; | 重量 密度 体积 |
| 传感器; | 镀金陶瓷 |
| 标准接口 : | RS-232 |
| 选配; | 打印机 |
| 包装尺寸; (长宽高) | (45*24*46)mm |
| 重量; (毛重) | 7.5kg |

功能特点及装置：

- 1、 无需任何人工计算，2步操作，2~5秒即可快速直读各种固体 颗粒样品的比重值，体积操作方面简单；
- 2、 支持一键自动清零、扣除辅助配件重量的操作；
- 3、 具有温度、溶液补偿设定功能，以满足因室温较低而影响测量介质（水）的比重和更换测量介质的需求；
- 4、 采用镀金陶瓷传感器，具有耐腐蚀 寿命长 故障率低等特点
- 5、 采用一体成形的透明测量水槽，一体成型水槽尺寸:(165*115*856)mm
- 6、 采用轻质、细条、不锈钢吊栏线设计，可极大降低因吊栏线浮力所造成的误差；
- 5、 设备外观尺寸:(27*27*27)mm
净重:4.5kg
- 7、 具有RS-232标准接口，可轻易的将本比重计与电脑和打印机相连接。

标准附件：

主机、 水槽、 测量台、 镊子、 说明书、 砝码、 防风防尘罩、

测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个

测量步骤： 将样品放入测量台，测空气中重量，按M键记忆。 将样品完全浸入水中，测水中重量，按M键记忆，直接显示密度值。

群隆仪器售后服务：

- 1.所有密度计产品均属采用原装进口美国镀金陶瓷传感器
- 2.所有产品均免费保修三年，终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术使用人员至完全熟练为止。
- 5.其他详细购买事宜，参考双方协定的合同条款。