

# 合肥杰仕达腻子粉 合肥华星腻子粉公司 杰仕达腻子粉报价

产品名称	合肥杰仕达腻子粉 合肥华星腻子粉公司 杰仕达腻子粉报价
公司名称	合肥市包河区华星装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区常青街道
联系电话	13966657544

## 产品详情

外墙腻子粉怎么用?

### 1、施工准备

施工工具准备：将施工用铲刀、刮刀、砂纸等备好待用。材料准备:检查施工用腻子的表现质量，是否有结块、霉变等。如果为粉状腻子应按说明书比例，加水搅拌均匀，静置待用。基层检查:施工基层表面是否牢固、是否有裂缝或空鼓现象，是否有脏物污染，并作相应处理。

### 2、基层处理

清理脏物及污染物。局部找平。填补凹坑、铲平凸出物，对蜂窝、麻面进行满刮薄腻子或打磨预处理。基层干燥程度。基层应进行必要的养护，不能过于潮湿，但也不能过于干燥。

腻子粉该怎么用：

- 1、刮腻子粉前应该确保墙体坚实，墙面干净平整，没有颗粒状的脏东西，更不能有水，使腻子粉可以更好的吸附在基层墙体上。
- 2、如果碰到基层墙体非常干燥的，要先将墙体打湿，然后用防水性能好的胶水进行封底，才能进行刮腻子粉的步骤。
- 3、如果是刚刚抹完会的水泥墙，要过完养护期以后才能进行刮腻子粉的步骤。
- 4、调腻子粉要严格按照1:0.5的比例，搅拌均匀后需要放置20分钟，再搅拌一次才可以使用。

5、一般刮腻子粉的次数不能太多，杰仕达腻子粉报价，两次最佳，因为太薄达不到效果，太厚容易出现开裂和脱落的情况。需要特别注意在刷第二次腻子粉之前，一定要保证第1遍腻子粉已经干透才行。

6、两遍腻子粉都干了要进行打磨，然后尽快进行装饰墙壁的步骤。

腻子粉是建筑装饰材料的一种，主要成分是滑石粉和胶水。刚刚购置的毛坯房表面的一层白色--腻子，合肥杰仕达腻子粉，通常腻子的白度在90以上细度在330以上。腻子粉的特点是：

1、附着力强，粘结强度高，有一定的韧性，杰仕达腻子粉批发价格，透气性好，受潮后不会出现粉化现象，具有较强的耐水性。

2、在长时间内不会出现开裂、起皮、脱落等现象。

3、墙面手感细腻、观感柔和、质感好。

4、墙面污染后可以直接擦洗，再次粉刷墙面时，无需铲除墙面。

5、使用的均为环保型材料，不含苯、二甲苯、甲醛等有毒物质。

合肥杰仕达腻子粉-合肥华星腻子粉公司-杰仕达腻子粉报价由合肥市包河区华星装饰材料厂提供。合肥市包河区华星装饰材料厂（[www.jsd0551.com](http://www.jsd0551.com)）位于合肥市包河区常青街道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥华星在室内涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。合肥华星取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥华星全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.ahfqsp.com](http://www.ahfqsp.com)）还是从事合肥内墙腻子粉，安徽内墙腻子粉，内墙腻子粉的厂家，欢迎来电咨询。