

光纤分光分纤箱（中国联通专用）

产品名称	光纤分光分纤箱（中国联通专用）
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	32.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光纤分光分纤箱（中国联通专用）

远捷通信为适应我国电信、移动、联通、广电光纤配线箱、FTTx的推行，远捷通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH、FTTX光配线网络处理方案。

光纤分纤箱型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯
光纤分纤箱材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS、PC
光纤分纤箱安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等
带防水功能
光纤分纤箱使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX
FTTP宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

远捷通信专业生产销售光纤分纤箱、光纤配线箱、光纤分线盒、光纤分光分纤箱、光纤分纤盒、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、光配箱、光缆分纤箱、光缆分线箱、光缆配线箱、光缆楼道箱、光缆分光箱、光缆分配箱、光缆直熔箱、光缆熔接箱、光缆网络箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤楼道箱、入户信息箱，商品首要包含MODF光纤总配线架、室外通讯机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，ODF光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、无源器材、线路辅佐设备等

光纤分光分纤箱（中国联通专用）

光纤分纤箱-分线箱介绍（光缆分光分纤箱/光纤分纤盒）】12芯光缆光缆分纤盒：220*180*62mm（电信、移动、联通、广电）12芯光缆分光分纤盒：265*230*85mm（电信、移动、联通、广电）12芯光缆分光分纤盒：275*215*70mm（电信、移动、联通、广电）12芯光缆分光分纤箱：340*265*115mm（电信、移动、联通、广电）16芯光缆分光分纤盒：300*270*100mm（电信、移动、联通、广电）1分16插片式分纤箱：315*275*96mm（电信、移动、联通、广电）1分16插片式分纤箱：340*265*115mm（电信、移动、联通、广电）1分16插片式分纤箱：379*293*120mm（电信、移动、联通、广电）24芯光缆分光分纤箱：315*275*96mm（电信、移动、联通、广电）24芯光缆分光分纤箱：379*290*115mm（电信、移动、联通、广电）1分32插片式分纤箱：420*320*125mm（电信、移动、联通、广电）36芯光缆分光分纤箱：420*320*125mm（电信、移动、联通、广电）48芯光缆分光分纤箱：420*320*125mm（电信、移动、联通、广电）【宁波市远捷通信设备有限公司】（SMC光纤配线箱/光分路器箱）】12芯室外光纤配线箱：310*245*85mm（电信、移动、联通、广电）24芯室外光纤配线箱：380*290*100mm（电信、移动、联通、广电）24芯室外光纤配线箱：420*350*100mm（电信、移动、联通、广电）48芯室外光纤配线箱：380*290*100mm（电信、移动、联通、广电）48芯室外光纤配线箱：488*388*140mm（电信、移动、联通、广电）8芯室外光纤配线箱：310*245*85mm（电信、移动、联通、广电）16E室外光纤配线箱：420*350*100mm（电信、移动、联通、广电）32E室外光纤配线箱：420*350*160mm（电信、移动、联通、广电）【宁波市远捷通信设备有限公司（冷轧板-光纤分配箱-分线箱-楼道箱）】12芯光纤分配箱：300*270*70mm（电信、移动、联通、广电）12芯光纤分配箱：350*300*100mm（电信、移动、联通、广电）24芯光纤分配箱：350*300*100mm（电信、移动、联通、广电）36芯光纤分配箱：400*400*120mm（电信、移动、联通、广电）48芯光纤分配箱：400*400*120mm（电信、移动、联通、广电）72芯光纤分配箱：550*420*120mm（电信、移动、联通、广电）96芯光纤分配箱：550*450*195mm（电信、移动、联通、广电）96芯光纤分配箱：600*600*120mm（电信、移动、联通、广电）

主要特点：

- 1.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 2.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 3.采用翻转结构，可合理配置分光、配线及熔接区域空间，便于安装与维护。
- 4.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。
- 5.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 6.支持光缆直熔；支持预制蝶形缆和SC型快速连接器。
- 7.采用高性能橡胶密封条密封，防护等级IP53。
- 8.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。
- 9.路由标识清晰，方便路由的记录与维护；体积小、重量轻，可挂墙安装，操作方便。

技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% (+ 40)

大气压力： 70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度： 180 °

接地排耐电压水平： 3000V (DC) /10mA/1min

绝缘电阻： 2 × 10²⁰M 500V

主要操作：

- 1.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- 2.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- 3.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- 4.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- 5.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- 6.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- 7.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

光缆分纤箱结构说明：

- 1.箱体材料采用台湾进口PC合金料制作。

- 2.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；
- 3.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

光缆分纤箱应用范围：

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

壁挂式：145 × 630 × 800MM 产品重量：22KG

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器