

MP防潮封堵剂——火峰电气又一款防潮封堵神器

产品名称	MP防潮封堵剂——火峰电气又一款防潮封堵神器
公司名称	安徽火峰电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园11号楼5层东501室
联系电话	0551-65840466 18056081703

产品详情

MP防潮封堵剂是一种由高活性化学物质组成。它设计采用双组分构成，在现场进行混合，均匀浇注后完成自动流平，并随后固化成型。自流平密封技术，两组分物料适当配比并经过混合搅拌均匀后，通过保持不少于15 min的流体状态，沉浸于设备与电缆及管道之间的缝隙和孔洞，并自流平，然后固化形成密封效果。

研发背景：

电缆沟内水汽随着设备底板间隙或电缆通道上升，至设备内部形成凝露，造成柜体元件锈蚀、设备短路；且鼠、蛇类动物也有可能进入设备内部造成短路现象。

产品应用：

高低压开关柜、箱式变电站、电缆分支箱、环网柜、美式箱变、端子箱、风力箱变、光伏箱变、高铁专用箱变及其它电力设备电缆室进出口柜体底部防水、防小动物、阻燃、保温、防凝露的封堵。

主要功能：

防凝露、防小动物、防湿气

产品特性：

- 1、软质弹性胶体，具有自愈合功能。
- 2、阻燃性能好。
- 3、耐高低温；耐高温达200度，耐低温-40度。

4、绝缘性能好，电气强度高达20kv/mm。

5.自流平密封，外形美观。