

台化出光PCIR2200通用,透明,中粘度照明灯具注塑中黏度

产品名称	台化出光PCIR2200通用,透明,中粘度照明灯具注塑中黏度
公司名称	余姚市创格塑化有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	宁波台化:IR2200
公司地址	浙江省宁波市余姚市中国塑料城A1-09
联系电话	13989325198

产品详情

PC/IR2200/

台化出光

生产企业：台化出光

分享到：

[更多](#) 32

原料描述部分

[【查看报价】](#)

规格级别通用,透明,中粘度 照明灯具 注塑
该料用途

白色(WW), 蓝色(CB)
外观颜色

备注说明中黏度

加工条件加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能				
密度		ISO 1183	1200	kg/m3
熔融指数		ISO 1133	12	cm3/10min
吸水率		ISO 62	0.23	%
成型收缩率		ASTM D955	0.5-0.7	%

机械性能	抗张强度		ISO 527	65	Mpa	
	弯曲强度		ISO 178	90	Mpa	
	弯曲模量		ISO 178	2300	Mpa	
	Charpy冲击强度		ISO 179	80	KJ/m ²	
	洛氏硬度	-	ISO 2039-2	120		
电气性能		-	ISO 2039-2	50		
	绝缘强度		IEC 60243-1	30	MV/m	
	体积电阻率		IEC 60093	> 10 ¹⁶	Ohm.m	
	介电常数	100Hz	IEC 60250	2.91		
	介电常数	106Hz	IEC 60250	2.85		
	介电正切	-	100Hz	IEC60250	6.6 × 10 ⁻⁴	
		-	106Hz	IEC60250	9.2 × 10 ⁻³	
热性能	耐电弧性		ASTM D495	110	Sec	
	热变形温度	1.8Mpa	ISO 75-1	125		
	阻燃性	-	0.36mm	UL94	V-2	
		-	1.5mm	UL94	V-2	
		-	1.9mm	UL94	HB	
		-	3.0mm	UL94	HB	
	-	6.0mm	UL94	HB		
光学性能	折射率		ASTM D542	1.585		
	透光率		ISO 13468-1	85-89	%	