

PC/IR1900/台化出光高光泽,高流动,透明 医用级 注塑,脱模

产品名称	PC/IR1900/台化出光高光泽,高流动,透明 医用级 注塑,脱模
公司名称	余姚市创格塑化有限公司
价格	18.50/KG
规格参数	宁波台化:IR1900
公司地址	浙江省宁波市余姚市中国塑料成A1-09
联系电话	13989325198

产品详情

PC/IR1900/

台化出光

生产企业：台化出光

原料描述部分

[【查看报价】](#)

规格级别高光泽,高流动,透明 医用级 注塑,脱模

该料用途

外观颜色

备注说明

加工条件加工条件

原料技术数据

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重		ASTM D792	1.20	
	熔体流动速率	300 , 1.2KG	ISO 1133	16-22	cm3/10min
	吸水率	23 ,24H	ASTM D570	0.22-0.25	%
机械性能	成型收缩率		ASTM D955	0.5-0.7	%
	拉伸强度	yield	ISO 527	>60	MPa
		break	ISO 527	>63	MPa
	断裂伸长率		ISO 527	>90	%

	拉伸模量		ISO 527	>2100	MPa
	弯曲强度		ISO 178	>85	MPa
	弯曲模量		ISO 178	>2200	MPa
	Charpy冲击强度		ISO 179	>65	kJ/m ²
热性能	热变形温度	18.6kg/cm ²	ISO 75	>125	
电气性能	电气强度	1.6mm	ASTM D149	28-30	kv/mm
	体积电阻率		ASTM D257	1016	ohm*cm
	介电常数	60HZ	ASTM D150	2.91	
		106HZ	ASTM D150	2.85	
	耐电弧性		ASTM D495	110	sec