

宁夏氟胶板 扬中橡塑公司 耐高温氟胶板

产品名称	宁夏氟胶板 扬中橡塑公司 耐高温氟胶板
公司名称	扬中市橡胶塑料厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇太平688号
联系电话	13805290861

产品详情

机封正常运行、维护问题：

1、启动前的准备工作及注意事项

a 全面检查机械密封，以及附属装置和管线安装是否齐全，是否符合技术要求。

b 机械密封启动前进行静压试验，检查机械密封是否有泄漏现象。若泄漏较多，应查清原因设法消除。如仍无效，则应拆卸检查并重新安装。一般静压试验压力用2~3公斤/平方厘米。

c 按泵旋向盘车，检查是否轻快均匀。如盘车吃力或不动时，则应检查装配尺寸是否错误，安装是否合理。

氟橡胶板的生产工艺

氟橡胶板制作时是以橡胶来作为主要的材料经过硫化制成有一定厚度的较大面积的片状产品，氟橡胶版有很好的硬度，物理机械能力普通，可以再压力不大的温度在二十摄氏度到一百四十摄氏度之间的空气中工作。氟橡胶板由混炼胶经过压延贴合成型或者挤出成型，用平板硫化机硫化或者鼓式硫化机连续硫化制作而成，一般是黑色，灰色，绿色以及蓝色，被广泛用在旷工企业，交通运输部门和房屋地面之类的地方，也可以用来制作密封胶圈，胶垫。

2、拆卸时注意事项

a 在拆卸机械密封时要仔细，严禁动用手锤和扁铲，以免损坏密封元件。可做一对钢丝钩子，在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处，氟胶板生产厂家，将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时，应清洗干净后再进行拆卸。

b 如果在泵两端都用机械密封时，氟胶板厂家，在装配，拆卸过程中互相照顾，防止顾此失彼。

c 对运行过的机械密封，凡有压盖松动使密封发生移动的情况，则动静环零件必须更换，宁夏氟胶板，不应重新上紧继续使用。因为在之样楹动后，摩擦副原来运转轨迹会发生变动，接触面的密封性就很容易遭到破坏。

宁夏氟胶板-扬中橡塑公司-耐高温氟胶板由扬中市橡胶塑料厂有限公司提供。“氟胶板,氟橡胶板,氟橡胶条,氟橡胶管,氟橡胶混炼胶”就选扬中市橡胶塑料厂有限公司（www.china-kdfs.com），公司位于：扬中市油坊镇太平688号，多年来，扬中橡塑坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡德扬。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。扬中橡塑期待成为您的长期合作伙伴！