

顺风通风设备 惠山不锈钢排气管加工制作

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 顺风通风设备 惠山不锈钢排气管加工制作 |
| 公司名称 | 无锡顺风通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市锡山区凤威路63号 |
| 联系电话 | 13912393537 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡顺风通风设备有限公司

一、产品概述防火型型油烟净化器采用过滤机械分离原理（过滤、碰撞、降温、吸附）去除油烟中的油物。它具有特殊的过滤吸附材料，这种新材料解决了过滤吸附控制技术在应用中油烟比重大自流困难，压降大的弱点；解决了捕集效率低的不足，达到通风和分离的效果。二、使用方式产品的结构特性使其占用空间很小，酒店不锈钢排气管加工制作，适合安装在烟罩导流板的位置，起到滤油、防火的作用。清洗简单方便，可以成为健康环保型排烟罩的组成部分。产品也可与其他设施配套，组成复合式。

2技术特征：1、寿命长、耐高温、耐腐蚀；2、降温性好，油烟捕捉性强，便于油气分离；3、过滤元件孔隙率高，阻力小，通风性能好，储油量大。

1.安装

安装方法可以根据现场实际情况来确定，可以进行整体吊装就位，也可以先把风管一节一节放在支架上，然后逐节连接。在进行整体吊装时，要注意先要将风管在地面上连接好，其长度为10到12米，不能太长。

风管与防护套管之间，应用柔性材料进行封堵。

风管系统全部安装好以后，要进行严密性检验，以检查是否有漏气现象。

2.成品保护

(1)复合风管安装好以后，其表面应是光滑清洁的，而且要没有任何杂物。如果是安装在室外，那么还要做好防雨、防雪措施。

(2)风管系统在施工过程中如果需要暂停，那么应将其敞口进行封闭，星巴克不锈钢排气管加工制作，以防进入杂物。

(3)风管不能作为支吊架，或者是当做跳板。

白铁加工承接通风工程通风安装厨房排烟工厂车间排风空调通风管道

3.安全环保措施

(1)在施工前要进行检查，如有问题应及时处理。

(2)如要高空作业，那么应系好安全带，并且空中不能抛掷物品。

(3)风管吊装时，其正下方严禁站人。应先进行试吊，厨房不锈钢排气管加工制作，没有问题后再起吊。

(4)作业现场，应配有安全防护装置和消防器材，确保安全。

很多工业中对钢塑复合管的操作中，我们要掌握其连接技巧才能更好地应用，对于钢塑复合管的连接工艺中我们首先应该准备些什么呢？

首先我们可以看到经过切割后的管道端口应用细锉将金属包边修光，才能进行下一步的操作。衬塑管应采用专用的铰刀，将速层厚度1/2的倒角，并且要求倒角刀坡度应为10度-15度。然后要看涂塑钢涂层的端口完好，应采用削刀削成请倾内侧角度。如果有端口破具必须要进行修补，修补到没有裂痕才可以。这些准备工作都做好后，我们才开始进行连接。

在连接时我们一般选用螺纹间接、法兰连接、沟槽连接的方式进行操作，这些连接方式在操作时都要注意钢塑复合管的完整性，惠山不锈钢排气管加工制作，要保证没有破损，在对其进行连接，才能在应用中发挥最大的效益。

顺风通风设备-惠山不锈钢排气管加工制作由无锡顺风通风设备有限公司提供。无锡顺风通风设备有限公司(www.jdstfgd.com)是一家从事“不锈钢风管,不锈钢弯头,不锈钢配件等。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“风管,风阀,弯头。”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使顺风通风设备在环保产品加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！