

# 劳力士手表维修 四季天宝专业手表维修

产品名称	劳力士手表维修 四季天宝专业手表维修
公司名称	福建四季天宝钟表股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区南俊路33、35、37号
联系电话	15960768696

## 产品详情

### 名表该怎么保养

手表在日常使用中都离不开保养，名表更是如此。做好保养不仅能使您的爱表能更好的工作，还能延长使用寿命。那么名表该怎么保养呢?下面腕表之家就来告诉大家吧!

#### 一、手表密封问题。

大多数名表都注明是防水的，如30M、50M、100M等等。也有一部分注明是不防水的。虽然注明是防水的手表，但一定不能戴着去洗sang拿浴和热水澡，因为垫胶冷缩后，热空气进入密封囊中，不能出来，造成雾气也不及时处理，造成腐蚀、生锈，所以手表手表只能在正常情况下佩带。其实手表防水主要靠很小的几个橡胶圈起作用，时间一长橡胶圈就会老化，失去弹性后就有缝隙，就可能导致进水，进气，所以要定期更换密封橡胶圈才能保证手表防水。

#### 二、机械运作问题。

名表一般都是机械手表，是机械手表就都靠齿轮运作，手表上会标明多少钻的手表，这个多少钻并不是说手表有多少钻石，而是说明手表有多少个齿轮轴是用钻眼的，劳力士手表维修一般多少钱，一般都用人造钻石代替，由于人造钻石耐磨损，所以表的钻眼越多，手表相对走时寿命长一点。但是手表的齿轮不可能用钻石这样硬的物料来加工，它只能用钢料来作为轮轴，手表越小越簿，轮轴越细，每天几万转的转数完全靠在钻眼里面微量的油来降低磨损，一旦油干了，轮轴处于干磨损，几年下来，这个表的寿

命也就到了。

### 三、外观保养。

名表外观一般用K金、K白金。K金尽管主要原料是黄金，但人手上的汗是酸性加上空气的腐蚀，时间一长就远没有新的时候漂亮，这就需要经常清洗抛光，使名表保持长新。如果是K白金，时间一长外面银白层磨损，里面黄金暴露，就没有以前那么白，所以也需要定期保养镀白，才能保养长新。皮表带就更不用说了，汗渍的腐蚀会使皮带过早硬化开裂，正常保养应该避免多汗多雨时期戴皮带表。如果手表是用钢做壳带，经常打磨翻新，更能体现其价值。

福建四季天宝钟表股份有限公司2001年成立，2014年1月22日在海交所挂牌（企业代码180002）。主营代理.生产.订制，维修国际名表（如浪琴.天梭.美度.CK.阿玛尼.摩凡陀等国际品牌），如有需要可以联系图片上的电话号码，欢迎来电咨询！

### 手表皮带如何去味？

皮带手表在现今社会非常流行，主要是皮带手表比较舒服、柔软、服帖，因为是使用珍皮，劳力士手表维修，不会像金属表带有可能稀出使人体过敏的物质，而且批到手表更显档次，所以，有所讲究的人普遍喜爱佩戴珍皮带手表。

### 手表如何去味道

当表带产生异味时，以牙刷沾上些许肥皂水，快速地刷洗脏污之处，再用微湿的布擦拭即可。为避免肥皂水渗入皮质，整个过程最好在20秒内完成。此外亦可在表带上涂些皮革油，皮革油对表带有保护效果，可让保养工作更为完整。

皮带硬梆梆当皮表带配戴久了，除了会产生异味外，「硬化」也是常见的症状。若表带常处于潮湿的环境中会加速它的硬化速度，劳力士手表维修服务点，汗渍也会侵蚀皮质，让表带变形、硬化甚至断裂，莫名其妙地造成腕表的遗失或摔伤。因此除了平时勤于保养外，在表带硬化时不要去曲折它、适时更换表带也是有必要的。建议消费者在冬天才戴皮带，夏天或运动后都容易出汗，能不戴就不戴，若真要配戴也要将汗擦干再戴上，以延长皮表带的使用期限。

福建四季天宝钟表股份有限公司2001年成立，2014年1月22日在海交所挂牌（企业代码180002）。主营代理.生产.订制，维修国际名表（如浪琴.天梭.美度.CK.阿玛尼.摩凡陀等国际品牌），如有需要可以联系图片上的电话号码，欢迎来电咨询！

## 清洗表壳VS表带

一只表被长时间佩戴之后，在表壳底盖边缘，表冠周围等处会残留许多污垢，这将直接影响到美观。拔出表冠调校手表时，污垢便越过了外层的最后一道防线趁虚而入，侵蚀机芯不说，日后的麻烦会接踵而至，劳力士手表维修中心，你的表便会走不准了。大家注意，清理手表外观可不是常说的“洗油”！虽然它们才是真正的油泥，但手表维修领域“洗油”是为机芯添加润滑油的过程。针对以上情况，表壳，表带采用牙刷和专业洗洁剂清洁，事后用清水洗净，擦干。如果手表已不防水，清洗时要特别小心。夏天的潮湿，闷热会使平日残留在皮带内层的汗水发出尖酸的气味。为了皮带的卫生和美观，请选择专门的皮革清洗剂。新表要及时撕掉表壳后盖上的保护膜，而且汗水会残留在贴膜的缝隙，时间久了会留下一圈被腐蚀后的印子。

## 机械手表清洗

一、一般手表清洗工具，一般手工具包括手表刷子和手表专用清洗液。采用普通工具清洗是很简单的，所选用的清洗液是120号航空汽油。由于汽油内有一定量的杂质，故使用时还是将120号汽油用过滤纸进行过滤，除去杂质。否则用未经过滤的汽油清洗的零件，表面会出现一层白霜。经清洗的零件必须吹干或烘干。若机芯零件油泥较多或太脏，应先放在汽缸内泡一会儿。必要时先用刷子刷去天梭表上的脏物或用柳木棒除去油泥，然后再放在干净的汽油内清洗。总之应将机芯零件清洗得清洁、干净，不得疏忽。

二、用手表清洗机工具清洗。用清洗机清洗零件效率高。清洗液有汽油、酒精和三氟乙烯(F+13)等溶液。清洗夹板用三抓三氟溶液。修理表常用的清洗机是钟表式清洗机，如图1-17所示。它具有调速、时间控制、工作头正反转和升降等功能。它还有三个盛清洗液的瓶，当清洗完手表后得盖上，以防溶液蒸发和污染。另外还有一个空桶，作清洗手表甩干用。di一瓶盛不太干净的溶液;第二瓶盛干净溶液;第三瓶是蒸馏水，清洗脱水用。当然也可以根据工艺流程另作安排。清洗时为了避免零件因碰撞而损坏，应用具有不同形状的铜丝网框盛放不同零件。把这些框放在一起，并用框架将这些框籍合一起进行清洗，一次可以洗几只手表。油泥多的手表可以预先去除油泥后，再用清洗机进行清洗。

在国外也广泛采用整机清洗，当手表脏了，不将手表机芯拆开。但并不是所有结构形式的手表都能采用整机清洗。只有当所有注油部位(条盒轮组件除外)都礪在表机外表面、不必拆开机心就能注油的情况，才能整机清洗。据实际分析可知，没有中夹板的传动结构，基本都能采用整机清洗。通过以上知识，下次当你的天梭手表脏了时，就清楚应该如何清洗。

## 石英手表清洗

1.用专业清洗溶液清洗线路。石英表线路是由固体电路、石英表谐振器，微调电容、印刷线路板所组成。由于手表电子元件的特殊性，它的清洗一般采用工业用99%无水酒精（无水乙醇），或氩氯乙烯清洗。清洗时可放入容器内，但时间不需太长，用请洗刷于轻轻洗干净，取出后用吹耳球吹干或烘干，再用

绸布或长利处理干净。

2.比较软的刷子轻轻清洗线圈架。清洗石英表线圈架注意事项石英表线圈线径因外层无保护，洗时不可在容器内清洗，一般也不可用手拿住线圈，正确的方法是用手拿住线圈架导磁两端用比较软的刷子轻轻清洗干净即可（切莫将引线板焊接处线圈引出线碰断）清洗石英表线圈引线板不可用汽油。

3.用橡皮粘或柳木条擦拭马达。清洗手表马达时应该注意事项，清洗石英表马达转子的磁钢与铜套的配合，是由金属胶水胶合的，因此不能用清洗液清洗，一般可用橡皮粘或柳木条擦拭，然后用毛刷处理干净。

### 注意事项

清洗时，千万不要滥用清洗液，否则会影响石英表元件质量。

劳力士手表维修-四季天宝专业手表维修由福建四季天宝钟表股份有限公司提供。福建四季天宝钟表股份有限公司（[www.sjtbmb.cn](http://www.sjtbmb.cn)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，四季天宝一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄师傅。