

NXJ系列楔形绝缘耐张线夹

产品名称	NXJ系列楔形绝缘耐张线夹
公司名称	重庆市渝中区威尔杰电器销售部
价格	28.00/个
规格参数	品牌:YONGGU 型号:NXJ 外形尺寸:260*85（mm）
公司地址	重庆市渝中区重百电子大楼三楼26号开间
联系电话	86 023 63531004 13527516743

产品详情

品牌	YONGGU	型号	NXJ
外形尺寸	260*85（mm）	适用范围	拉线耐张线夹
产品认证	ISO9001:2000		
用途			

nxj系列适用于10kv以下架空绝缘铝芯线（jklyj）的终端或耐张段两端和绝缘子串一起，将架空绝缘导线固定和拉紧。产品按导线规格分别配有不同的塑料楔芯。

结构特点

◆壳体采用抗氧化高强度铝合金铸造，无电能损耗。◆楔芯采用绝缘增强塑料，工频耐压≥18kv，保压1分钟不击穿。◆电缆不需剥除绝缘层，即可直接安装。◆楔形结构，安装简便可靠。

--

规格及技术参数

耐张线夹型号	导线规格	架空绝缘铝导线/1kv		架空绝缘铝导线/10kv		握着力(kn) 破坏负
		导线外径(mm)	选用楔芯	导线外径(mm)	选用楔芯	
nxj-1q	25	φ 8.4	1kv/25/35	φ 14.8	10kv/25/35	2.
	35	φ 9.8		φ 15.8		3.
	50	φ 11.2	1kv/50/70	φ 17.1	10kv/50	4.
	70	φ 12.8		/	/	6.
nxj-2q	70	φ 12.8	1kv/70	φ 18.8	10kv/70	6.
	95	φ 14.8	1kv/95	20.4	10kv/95	8.
	120	φ 16.2	1kv/120	φ 21.8	10kv/120	11
	150	φ 18.2	1kv/150	φ 23.4	10kv/150	13
nxj-2qb	70	φ 12.8	1kv/70	φ 18.8	10kv/70	6.
	95	φ 14.8	1kv/95	φ 20.4	10kv/95	8.
	120	φ 16.2	1kv/120	/	/	11
nxj-3q	120	φ 16.2	1kv/120	φ 21.8	10kv/120	11
	150	φ 18.2	1kv/150	φ 23.4	10kv/15010kv/185	13
	185	φ 20.2	1kv/185	φ 25.0		17
	240	φ 22.6	1kv/240	φ 27.2	10kv/240	22
nxj-1	35	φ 9.8	φ 11	φ 14.8	φ 17	3.
	50	φ 11.2		φ 15.8		4.
	70	φ 12.8	φ 14	φ 17.1	φ 20	6.
	95	φ 14.8		φ 18.8		8.
nxj-2	120	φ 16.2	φ 18	φ 21.8	φ 22	11
	150	φ 18.2		φ 23.4	φ 24	13
	185	φ 20.2	φ 20	φ 25.0		17
	240	φ 22.6	φ 22	φ 27.2	φ 27	22
nxj-3	185	φ 20.2	φ 20	φ 25.0	φ 24	17
	240	φ 22.6	φ 22	φ 27.2	φ 27	22
	300	/	/	φ 29.4	φ 30	28

■ 规格及技术参数specification

型号catalogno.	导线规格specification(m m)	架空绝缘铝导线/20kvaerialinsulationaluminiu mconductor/20kv	握着力gripstre ngth(kn)	破坏负荷fail eload(kn)
		导线外径dia(mm)	选用楔芯applicablewedgedecor e	
nxj-2q(1~20kv)	25	~ 18.2	20kv/25	2.5
	35	~ 19.2	20kv/35	3.4
	50	~ 20.5	20kv/50	4.6
	70	~ 22	20kv/70	6.7
nxj-3q(1~20kv)	95	~ 25.2	20kv/95	8.9
	120	~ 26.7	20kv/120	11.3
	150	~ 28.3	20kv/150	13.6
nxj-4q(1~20kv)	185	~ 28.3	20kv/185	17.3
	240	~ 30.6	20kv/240	22.5
	300	~ 32.8	20kv/300	28.2

地址：重庆市渝中区中山三路86号电子大厦三楼26号

电话：023-63531004 023-66870722

传真：023-63531004

联系人：王杰武

手机：135 2751 6743

网址：http://www.wellje.com

e-mail：wnjiewu@163.com