

湖州抹面砂浆 林峰保温工程

产品名称	湖州抹面砂浆 林峰保温工程
公司名称	吴江市林峰保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号
联系电话	13736401111

产品详情

建筑外墙外保温粘结砂浆、抹面砂浆性能指标

一、抹面砂浆性能指标粘结砂浆是保温砂浆系列中的一种用于保温板粘结的粘合剂，亦被称为聚合物粘结砂浆。该保温用粘结砂浆是一种聚合物增强的水泥基预配制干混柔性粘结砂浆。

其性能指标

抹面砂浆是保温砂浆系列中的一种用于保温层外的抗裂保护层，亦被称为聚合物抹面砂浆。

吴江市林峰保温工程有限公司欢迎来电咨询！

施工中引发聚合物抹面砂浆产生裂缝因素

了解有关原因我们就更应该在掌握水泥的材料性质与作用机理的基础上，选择有利于水泥水化、保水养护、降低与控制水泥的干缩力和有利于水泥强度的形成的功能性的聚合物产品，这是最主要的解决裂缝、裂纹主要技术途径。条件是充分水化，因水泥水化与凝结硬化是一个连续过程，水泥的强度形成及稳定性是一个渐进且相当漫长的过程，先水化，后凝结，凝结硬化结果如何这要取决于水泥的水化程度和水泥利用自然条件自我养护的能力。我淀粉醚聚合物抹面砂浆、外墙淀粉醚腻子的粘结强度问题，以材料性质而论，水泥属无机水硬性胶凝材料，它的粘结强度是好的，即使1：4的灰砂比，水泥也能粘牢砖、石材类。

抹面抗裂砂浆的施工方法

1、 ODB - 02 抹面抗裂砂浆应结合耐碱玻纤网或镀锌钢丝网使用，两者结合在一起形成较强的保护层，

施工应在保温层初凝固化后进行。2、ODB - 02抹面抗裂砂浆为单组份材料，投入搅拌机加水搅拌即可批刮：首先进行第一遍抹面抗裂砂浆批刮约2mm厚，抹面砂浆，然后粘贴玻纤网，再进行第二遍抹面抗裂砂浆批刮。整个抹面抗裂保护层控制在3-8mm之间，以不露钢丝网为宜。

湖州抹面砂浆-林峰保温工程(推荐商家)由吴江市林峰保温工程有限公司提供。吴江市林峰保温工程有限公司(www.szlinfeng.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。林峰保温工程——您可信赖的朋友，公司地址：吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号，联系人：薛经理。