

带雾炮机25KW汽油发电机

产品名称	带雾炮机25KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO25
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

带雾炮机25KW汽油发电机每台机器在发货出厂之前，我们都会经过3次测试，机器运行平稳，方可打包出厂，确保用户收到机器以后，操作无障碍。机器还可以选配ATS自动切换装置，这种配置一般适用于机器作为储备应急电源的情况。选择大泽静音汽油发电机作为应急储备电源，加配ATS，可作为机器与市电自动切换，只要在使用机器之前按照规定设置好相关程序，就可以做到运行停机无人值守，非常的方便。有关详细情况可咨询大泽动力。我们24小时衷心为您服务！

大泽静音汽油发电机定子又包括支撑的机座、导磁的定子铁心、导电的定子绕组等部分,是产生感应电动势和电流的地方,又称为电枢。带雾炮机25KW汽油发电机转子主要由转子铁心和磁极绕组组成,是小型发电机建立磁场的部分。同步小型发电机的磁极在设计时已选择成适当的形状,使得小型发电机工作时,定子和转子之间的磁场强度近似于正弦分布。

带雾炮机25KW汽油发电机

服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

能达到真正意义上的终身维护。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.5

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本