

# D941X-16Q-DN2200电动带手动调节软密封法兰蝶阀

产品名称	D941X-16Q- DN2200电动带手动调节软密封法兰蝶阀
公司名称	郑州铝都阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 郑州市上街区 上街区新310国道北侧、金屏路西侧
联系电话	86 0371 68112554 15515559377

## 产品详情

### 双偏心软密封法兰蝶阀

适用于介质为水或者油品的管路上，主要作为截止阀，用来切断介质，以达到保护管路系统的目的。双偏心软密封法兰蝶阀由蝶阀本体、手动装置或电动装置组成。

双偏心软密封法兰蝶阀执行标准：

设计与制造标准：GB/T 12238

阀门结构长度标准：GB/T 12221

连接法兰标准：GB/T9113.1、GB/T17241.6

检查和试验标准：GB/T 13927

双偏心软密封法兰蝶阀工作原理：

双偏心软密封法兰蝶阀通过蜗轮杆传动减速(电动阀门则是通过电动机经过蜗轮蜗杆传动减速)，通过阀轴带动碟板在90°范围内旋转，使碟板处于开启或关闭状态，从而达到连通或者截断介质的目的。

双偏心软密封法兰蝶阀结构特点：

软密封法兰蝶阀为橡胶软密封，采用双偏心结构，此结构可以减少密封面磨损，减小关阀力矩，提高密封面使用寿命；

由于密封副采用不锈钢对橡胶，所以密封性能好，为双向零泄露阀门，橡胶密封圈具备互换性，更换容易且简单。

软密封法兰蝶阀结构紧凑、启闭迅速、密封性能可靠(因为在开启和关闭的过程中，密封面摩擦力小)、轻便省力、寿命长、维修方便。

由于手动/电动软密封蝶阀为双偏心密封结构，阀门全开时，碟板密封圈处于松弛状态;阀门关闭时，密封圈受阀体密封面和碟板的挤压，产生了弹性变形，此弹性变形是阀门密封面间的密封力逐渐达到最大值，其特点如下：

- 1、软密封法兰蝶阀启闭迅速;
- 2、采用先进的双偏心密封结构，摩擦力小，密封性能好;
- 3、密封圈与阀体精密配合，有效避开介质冲刷，提高使用寿命和密封效果;
- 4、碟板密封圈材料为优质橡胶，密封圈具有良好的抗老化、抗磨损性，使用寿命长;
- 5、阀门开关限位装置可靠，无过开、过关现象，开关指示与碟板实际位置一致。

电动装置有过力矩装置、计数器的行程控制结构、就地位置指示和远方接点，有两对常开及两对常闭接点;有全开全关触点，能满足就地及远方控制的要求。电动装置可接受三相四线制380/220VAC。电动装置能承受2倍的所需力矩而不产生永久变形和破坏;手、电动切换方式为电动优先的自动操作方式。

- 6、阀体、碟板、阀杆具有足够的强度和刚度，碟板密封圈安装后能在阀体内部调整和更换。

郑州铝都阀门生产的双偏心软密封法兰蝶阀

质量上乘，品质优良，密封性能好，更好地保证了阀门的性能和工作时的效率。我厂多年以来通过对阀门技术的研究和生产，拥有大规模的生产基地。有良好的口碑，深受广大客户的好评。