

安徽耐力德 气力输送公司 杭州气力输送

产品名称	安徽耐力德 气力输送公司 杭州气力输送
公司名称	安徽耐力德气力输送有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市繁华大道999号
联系电话	18255202771

产品详情

负压输送： 、 负压稀相气力输送系统。 、 负压密相气力输送系统。

正压输送： 、 正压稀相气力输送系统。 、 正压密相气力输送系统。 、 正压超密相脉冲气力输送系统。

负压稀相气力输送系统基本参数：（仅供参考，杭州气力输送，依据具体物料特性而定）

空气速度: 10m/s ~ 35m/s。 输送能力:最1大2 ~ 8t/h。 输送距离:
最1大20 ~ 100m。 输送高度:最1大10 ~ 30m。 气源类型:罗茨真空泵。

闸刀阀是应用于固体物料（粉末、颗粒物料、粉粒混合物、片状等）输送系统中用于启闭管道的专用阀门，可用于气力输送系统物料卸料，同时起到锁闭与开启阀门的作用。

KVC-气动闸刀阀：适用于粉料及粒料。

特点：安装面距短，节省安装空间流体不易残留；填料函部份，粉体气力输送，采分离自导式设计，加强止漏效果，气力输送工程，增加使用寿命；结构简单，更容易保养及维护。

稀相气力输送

气流速度较高，物料悬浮在铅垂管中呈均匀分布，在水平管中呈飞翔状态，空隙率很大。物料的输送主要依靠由较高速度的空气所形成的动能，气力输送公司，因而也称稀相动压输送。

特点：该输送方式由于流速高而物料质量流率较小，因此颗粒与管道碰撞摩擦剧烈，从而能耗和输送系统的磨损都比较大，生产效率低下，适合于输送质量和粒度较小、流动性强的物料。

安徽耐力德(图)-气力输送公司-杭州气力输送由安徽耐力德气力输送有限公司提供。安徽耐力德(图)-气力输送公司-杭州气力输送是安徽耐力德气力输送有限公司（www.nailide.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。