

高效过滤送风口，高效送风口型号|价格，高效送风口介绍

产品名称	高效过滤送风口，高效送风口型号 价格，高效送风口介绍
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

鑫盛XSE系列高效送风口采用现代技术设计、使气流分布更加合理、箱体结构简单可靠；也是现代洁净车间需求的净化设备，整个送风面上正反交替的同心圆孔扩散口，使气流以圆台的形式且正反转地向洁净室内送风，能量大限度的卷走室内尘埃，且气流均匀，同等前提下，更高效果的洁净室的洁净度；高效送风口是在改建和新建各级洁净室时，可作为终端高效过滤装置直接安置在洁净室顶棚等处，效率高、阻力低、重量轻，具有投资少，施工简便等优点。外壳用钢板制作，表面经多层酸洗防静电喷塑处理；颜色为象牙白，含静压箱，散流板，高效过滤器及手动风量调节阀（其中手动调节阀可选上调和下调两种），与风管的接口可为顶接或侧接。送风口均有良好的气流组织，达到洁净区减少死区的目的，保证了净化效果；是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置，是满足净化要求的关键设备。

一、产品说明：

- 1.箱体采用优质冷扎钢板制造，外表面静电喷塑处理，配散流板。
- 2.结构紧凑，密封性能可靠，进风方式有侧进风和顶进风，法兰口有方形和圆形两种结构。
- 3.有时洁净室由于受土建高度限制或必须采用紧凑型设计时，可选用一体化高效过滤器送风口。
- 4.有保温层、不锈钢材质可供选择。
- 5.高效送风口有DOP高效送风口\下调式高效送风口\带压差测试高效送风口\超薄高效送风口等

二、安装注意事项说明：

- 1，安装前首先注意的是，高效送风口的尺寸效率要求必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准。
- 2，高效送风口安装前需要清理清洗好产品和对洁净室全方位的清扫清洁，如净化空调系统中的灰尘，应进行清扫清除，需达到清洁要求标准准才行还

有夹层或吊顶内也需要清洁，再次净化空调系统必须试运转连续运转12h以上，再一次清洁处理。

3. 高效送风口的安全运输需严格按照厂家的标志说明方向等放，在运输过程中需轻拿轻放切忌剧烈振动和碰撞。

4. 高效送风口安装前，需现场对送风口包装进行外观检查，内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏；边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求；框架有无毛刺和锈斑（金属框）；有无产品合格证，性能是否符合设计要求。

5. 进行高效送风口检漏，检查和检漏是否合格，安装时应根据各台送风口的阻力大小进行合理调配，对于单向流，同一风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效送风口。

6. 洁净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理，记住有裂缝的地方必须严格处理好。忌高效送风口损坏或涂层破损不得进行安装，送风口安装和风管必须严格连接好，开口端用塑料薄膜和胶带加固密风处理。

三、部分参数

四、结构示意图