

机箱机柜厂家 阜阳机箱 合肥毅创

产品名称	机箱机柜厂家 阜阳机箱 合肥毅创
公司名称	合肥毅创钣金科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥西县上派镇工业聚集区合铜路旁
联系电话	13856956839

产品详情

如何保证机箱机柜运输？

背板可以用来固定机箱机柜内部的元件，这样可以保证机箱机柜运输和工作时的稳定性，也方便内部的接线。机箱机柜内部的盲板是用来隔离其内部冷热空气的。机箱机柜保护其内部的设备，如防冲击、防尘、防压、防电磁干扰、辐射的功能，起到了屏蔽电磁辐射的作用。机箱机柜产品起到整合各小部件的作用。机箱机柜提供了很多便于使用的棉被开关指示灯等，让机箱机柜使用人员更加便利的操作或者观察运行情况。

机箱机柜的表面处理：

- （1）整理打磨：如有损害应打磨，特别与碳钢件触摸造成的划伤和飞溅、割渣造成的损害有必要仔细彻底地整理打磨洁净。
- （2）机械抛光：要选用恰当的抛光工具进行抛光，请求处理均匀共同，阜阳机箱，并防止过抛和再划伤。
- （3）除油除尘：件在进行酸洗钝化前，有必要按技术清除油污、氧化皮、尘埃等杂物。
- （4）水喷砂处理：要根据不一样的处理请求，选用不一样的微玻璃珠、不一样的技术参数，并防止过喷等。
- （5）酸洗钝化：件的酸洗钝化有必要严厉按技术请求进行钝化。
- （6）清洁枯燥：酸洗钝化后，应严厉按技术进行中和、冲刷、枯燥，彻底清除残留的酸液。

(7) 保护：件外表处理完毕后，应做好防护，电力机箱机柜，防止人员抚摸和油污、尘埃等杂物的二次污染。

(8) 防止再加工：件外表处理完毕后，应防止对该零部件或商品的再加工。

机箱机柜正常使用的条件

1、周围空气温度不高于 + 55 ，机箱机柜厂家，而且在24h内的平均温度不超过 + 35 ，周围空气温度下限为-15 。

2、大气条件为空气清洁，相对湿度为20%-80%无凝露产生。

3、机柜为户内安装，安装在周围空气清洁、无导电、无爆炸尘埃、无强烈振动和冲击的场所。

现代机箱机柜内部结构框架采用优质冷轧钢板十折弯成型型材，采用钢插件和焊接双重连接组合成型，上置吊环与钢插件直接相连，保证架体的强度和吊装强度，承重600kg，围板采用优质冷轧钢板，所有围板均匀拆卸，方便内部电器设备的组装和多个单柜并柜连接，底板为多块活动盖板，保证走线方便灵活。

机箱机柜厂家-阜阳机箱-合肥毅创(查看)由合肥毅创钣金科技有限公司提供。合肥毅创钣金科技有限公司 (www.hfycbjkj.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司 (www.jixiangcj.com) 还是从事合肥机箱，安徽机箱，机箱机柜的厂家，欢迎来电咨询。